

密封条 橡胶 防尘密封

产品名称	密封条 橡胶 防尘密封
公司名称	吴海燕
价格	.00/个
规格参数	材质:橡胶 作用:防尘密封 适用范围:汽车、门窗、电器、集装箱、机柜、其他
公司地址	汕头市潮阳区和平镇新龙
联系电话	86 0532 13505325882 15700007912

产品详情

材质：橡胶	作用：防尘密封	适用范围：汽车、门窗、电器、集装箱、机柜、其他
截面形状：D型	性质：耐腐蚀、耐高温、耐高压、耐磨损、其他	是否进口：否
品牌：三元乙丙	型号：方形,半形,圆形	厚度：各种规格（mm）
样品或现货：现货	是否标准件：标准件	使用温度：-50 到150 （ ）
使用压力：8（MPa）		

我公司是一家外商独资企业，专业生产三元乙丙密封胶条，为高低压开关柜及通讯柜等产品配套，母公司在德国，有五十年的epdm胶条生产经验，专门为高级轿车及高档门窗幕墙配套，美德公司是母公司me teor在中国地区唯一的公司。

公司现为华为公司，爱默生公司及爱立信，中兴等通信企业配套，公司已通过ts/iso16949：9000；公司技术人员全部由德国总部培训，产品配方和技术工艺由德国技术部门审核，公司有全套的质量控制体系，对不合格产品绝不出厂，要求只生产高档次产品。

三元乙丙密封胶条（epdm）有如下优越的性能：

三元乙丙橡胶具有卓越的抗紫外线作用，具耐候性、耐热老化性、耐低温性、耐臭氧性、耐化学介质性、耐水性、良好的电绝缘性和弹性以及其他物理机械性能。

耐候性指有长期抗严寒、炎热、干燥、潮湿的能力，对雨雪水的侵蚀有极好的抗耐蚀性，完全可以延长

胶条的使用寿命；

耐热老化性指有很强的耐热空气老化性。可长期在100-120℃下使用，在140-150℃下亦可在相当长的期间内保持有效的物性，短时间内可耐230-260℃高温，对城市建筑突发意外时，可以起到延时作用；加上运用特殊的配方，三元乙丙橡胶在-50℃到150℃手感相近，这为生产现场安装创造了高效率的工作业绩

由于三元乙丙具有卓越的耐臭氧性，又被誉为“无裂纹橡胶”，尤其应用在不同大气指数、完全裸露于空气中的各类城市建筑物上，更会显示出其产品的优越性；

抗紫外线的辐射，为高层建筑住户提供了保护环境作用；可耐60~150kv电压，并性能优良。低温弹性，拉伸应力达到100mpa时的温度为-58.8℃。

由于具有优异的物理机械性能，因此常被用于制造飞机、轿车、火车、客车、船舶、高低压开关柜、玻璃幕墙、铝合金断热窗的密封零件及潜水制品、高压蒸汽软管、隧道、高架桥接头等防水零件和其他工业、农业密封零件。