

北京闸管调压调功器 可控硅调压器调功器 单相晶闸管调压调功器

产品名称	北京闸管调压调功器 可控硅调压器调功器 单相晶闸管调压调功器
公司名称	北京佳凯中兴自动化技术有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	北京平谷平谷区南埝头西路28号
联系电话	010-69921105 13910663891

产品详情

北京闸管调压调功器 可控硅调压器调功器 单相晶闸管调压调功器 GBC2M-3型单相可控硅调压器调功器是运用数字电路触发可控硅实现调压和调功。调压采用移相控制方式，调功有定周期调功和变周期调功两种方式。该控制板带锁相环同步电路、自动判别相位、缺相保护、上电缓起动、缓关断、散热器超温检测、恒流输出、电流限制、过流保护、串行工作状态指示等功能。该控制板的触发有两种方式：直接触发可控硅模块、触发移相型固态继电器。BHC6M-2控制板的特点：十位A/D，输出线性化程度高，输出起控点低。GBC2M-3型单相可控硅调压器调功器（说明书中简称GBC2M-3整机）由GBC2M-3触发板、GBC2M-3专用散热器、风机、外壳等组成。核心部分使用GBC2M-3控制板与高品质可控硅模块；散热系统采用高效散热器、低噪音风机。整机带有控制板所有的功能。整机电流容量从25A到3000A有12个等级。该单相可控硅调压调功器与带0-5V、4-20mA的智能PID调节器或PLC配套使用；主要用与工业电炉的加热节能控制。负载类型可以是单相阻性负载、单相感性负载及单相变压器负载。

<http://www.bjtqq.com>