

# 青岛圣阳阀控密封式铅酸蓄电池SP12-20/12V20AH

产品名称	青岛圣阳阀控密封式铅酸蓄电池SP12-20/12V20AH
公司名称	山东德力特电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	圣阳蓄电池:铅酸蓄电池 12V20:阀控式蓄电池 山东:免维护蓄电池
公司地址	北京昌平区回龙观
联系电话	15911127756 15911127756

## 产品详情

蓄电池特点：

- 1、寿命长:循环寿命达到3500次以上,使用寿命9年以上,保修期3年,年均使用费用比普通低约。普通电池的循环寿命一般在次左右,\*高也就500次左右,本公司随售电池组循环寿命均在3500次以上。以上数据我们已经在公司实验室得到验证,电池组循环1700次容量只衰减了初始容量的百分之十左右。正在天津市质量技术监督中心测试的数据,循环1500次容量只衰减了初始容量的百分之8,额定容量的百分之二。综合性能价格比比普通电池和锰酸锂电池都要高得多。
- 2、安全性好:有更高的热稳定性,钴酸锂的氧化还原反应放热温度大约为150度,锰酸锂氧化还原反应放热温度大约为250度,而磷酸铁锂电池的氧化还原反应放热温度大于400度。因此在安全性方面电池有本质上的区别,和普通电池不完全相同。当出现撞击、重压、针刺、短路、高压充电、高温等破坏性情况发生时,本公司电池不会危险或燃烧,使用户的安全得到\*大限度的保障。
- 3、体积和重量优:同等容量下电池的体积重量比普通电池略大一点,同普通电池比较重量是普通铅酸电池的2/3左右,体积是普通铅酸电池的一半左右。因此在保证消费者使用既经济又安全产品的同时,使消费者\*大限度体验到本公司电池体积小、重量轻带来性能的提高和轻便。
- 4、功率特性好:在专用充电器下,0.2C充电5-7小时内即可使电池充满,\*大放电电流可达4C。有特殊要求,放电电流甚至可以达到30C,充电电流可以增加至3C。
- 5、负载能力强:电池放电电压平台平稳,负载能力比普通铅酸强。
- 6、完善的电池管理系统 电池管理系统是以电池管理监控单元为核心,通过均衡模块、数据采集模块、保护电路,实现对电池组的过充、过放、过流、短路和温度进行保护,并对电池组内各单节电池的过充、过放进行保护,存储历史记录,进行诊断分析,并通过CAN-BUS通信将电池信息上传告警。

品牌

产品型号

额定电压(V)

20h率容量 ( Ah )

10h率容量 ( Ah )

长(mm)

宽(mm)

高(mm)

总高 (mm)

重量 (kg)

短路电流

(A)

参考内阻(m )

端子类型

圣阳

SSP12-3.5

12

3.5

3.26

115

65

86

92

1.55

260

45.0

SP-02

圣阳

SSP12-7

12

7

6.5

151

65

93

98

2.2

480

25.0

SP-02 or SP-03

圣阳

SSP12-18

12

18

16.7

181

76

166

166

5.5

700

17.0

SP-11

圣阳

SP12-24A

12

24

22.3

165

125

176

176

7.6

850

14.0

SP-11

圣阳

SP12-26

12

26

24.2

166

175

125

125

8.0

1000

12.0

SP-20

圣阳

SP12-33

12

33

30.7

195

130

158

163

10.5

1200

11.0

SP-21

圣阳

SP12-38

12

38

35.4

196

165

165

170

12.0

1310

9.0

SP-22

圣阳

SP12-40B

12

40

37.2

198

166

170

170

13.5

1350

8.8

SP-22

圣阳

SP12-42

12

42

39.1

196

165

165

170

12.9

1400

8.5

SP-22

圣阳

SP12-50

12

50

46.5

257

133

201

201

16.1

1600

7.5

SP-22

圣阳

SP12-65

12

65

60.5

324

166

175

175

20.5

1700

7.0

SP-22

圣阳

SP12-70

12

70

65.1

324

166

175

175

21.7

2000

6.0

SP-22

圣阳

SP12-80

12

80

74.4

350

167

179

179

23.2

2600

4.5

SP-28

圣阳

SP12-100

12

100

93.0

329

172

215.5

223

29.8

3000

4.0

GFM-22

圣阳

SP12-120

12

120

111.6

407

173

222

231

36.0

3100

3.8

GFM-22

圣阳

SP12-150

12

150

139.5

483

171

240

240

42.5

3650

3.2

SP-30

圣阳

SP12-200A

12

200

186.0

522

234

218

223

59.0

3900

3.0

SP-26

圣阳

SP12-200B

12

200

186.0

497

259

228

237.5

61.9

4000

3.0

GFM-22

圣阳

SP12-245

12

245

227.8

521

269

220

225

69.6

4600

2.5

SP-29