

## 中埋式橡胶止水带2种型号

产品名称	中埋式橡胶止水带2种型号
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	14.00/米
规格参数	规格:300*6mm 标准:国标 拉伸强度:10MPa
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

### 中埋式橡胶止水带介绍

中埋式橡胶止水带有多种叫法，例如:中置式橡胶止水带、埋入式橡胶止水带、预埋式橡胶止水带等。中埋式橡胶止水带常用型号有两种一种是CB型橡胶止水带（中间有孔型），一种是CP型橡胶止水带（中间无孔型）。CB型中埋式橡胶止水带也有很多细节不同，在选购时，需看清楚施工图纸要求。

### 中埋式橡胶止水带的符号

中埋式橡胶止水带适用于变形缝用止水带，用B表示。适用于施工缝用止水带，用S表示。适用于有耐老化要求的接缝用止水带则用J表示。在一般工程图纸中会看到这样写的B-CB300\*6-30，这个型号的意思是用于变形缝的CB型中埋式橡胶止水带，宽度为300毫米，厚度为6毫米，中间圆孔的外径为30毫米。

### 中埋式橡胶止水带的作用及原理

中埋式橡胶止水带的作用和原理是利用止水带本身橡胶的高弹性，在各种荷载下产生弹性变形，从而起到坚固密封，防止建筑构造的漏水、渗水，并起到减震缓冲作用。中埋式橡胶止水带广泛应用于水利工程、堤坝涵洞、地铁隧道、高层建筑的地下室等设施的变形缝中。