

昆山玻璃转子流量计,广东玻璃转子流量计价格-苏州艾源特

产品名称	昆山玻璃转子流量计,广东玻璃转子流量计价格-苏州艾源特
公司名称	苏州艾源特仪表有限公司
价格	.00/支
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市昆山经济开发区同丰东路
联系电话	86-051288930255 13338051281

产品详情

LZB/LZJ、LZB/LZJ-()F系列玻璃转子流量计

LZB/LZJ普通型、LZB/LZJ-()F耐腐型玻璃转子流量计（以下简称流量计）可广泛应用于化工、石油、轻工、医学、环保、食品、造纸及计量测试、科研等部门中、测量单相非脉动流（液体或气体）的流量。

原理与结构

流量计主要用一根自下而上扩大的垂直玻璃锥管和一只随流体流量大小可以上下移动的浮子所组成。当浮子处于平衡，稳定在某一高度位置上时，锥管上的刻度指示流过流量计流体流量值。

流量计分LZB系列和LZJ系列，前者锥管为光滑内壁，后者锥管有三条导向的凸筋。通径DN10以下的流量计，采用软管连接，并配有针状流量调节阀；通径DN15以上的流量计采用法兰连接（JB78-59）。流量计的外形示意如下图，

流量计分普通型LZB/LZJ系列和耐腐型LZB/LZJ-()F系列。前者测量无腐蚀的流体，后者测量腐蚀性的流体、如酸、碱、盐液体、氯气等。

LZB/LZJ普通型玻璃转子流量计
LZB/LZJ-()F防腐型玻璃转子流量计

结构图

技术参数

公称通径 DN (mm)	型号	范围度	测量范围		锥管长度 (mm)	精确度等级		允许被测流体状况	
			水, 20			LZB/LZJ	LZB-()F LZJ-()F	温度()	压力(M
4	LZB-4 LZB-4F	10:1	1 ~ 10L/h 1.6 ~ 16l/h 2.5 ~ 25L/h	16 ~ 160l/h 25 ~ 250L/h 40 ~ 400L/h	100	2.5	2.5;4	-20 ~ +120	1
6	LZJ-6		2.5 ~ 25L/h	40 ~ 400L/h		2.5	2.5;4		

	LZJ-6F		4 ~ 40L/h 6 ~ 60L/h	60 ~ 600L/h 100 ~ 1000L/h				
10	LZJ-10 LZJ-10F		6 ~ 60L/h 10 ~ 100L/h 16 ~ 160L/h	100 ~ 1000L/h 160 ~ 1600L/h 250 ~ 2500L/h	160			
15	LZB-15 LZB-15F		16 ~ 160L/h 25 ~ 250L/h 40 ~ 400L/h	0.25 ~ 2.5 m ³ /h 0.4 ~ 4 m ³ /h 0.6 ~ 6 m ³ /h	350	2.5		0.6
25	LZB-25 LZB-25F		40 ~ 400L/h 60 ~ 600L/h 100 ~ 1000L/h	1 ~ 10 m ³ /h 1.6 ~ 16 m ³ /h 2.5 ~ 25 m ³ /h		1.5		
40	LZB-40 LZB-40F		160 ~ 1600L/h 250 ~ 2500L/h	4 ~ 40 m ³ /h 6 ~ 60 m ³ /h	430			
50	LZB-50 LZB-50F		0.4 ~ 4 m ³ /h 0.6 ~ 6 m ³ /h	10 ~ 100 m ³ /h 16 ~ 160 m ³ /h	450			
80	LZB-80 LZB-80F	10:1 5:1	1 ~ 10 m ³ /h 1.6 ~ 16 m ³ /h 5 ~ 25 m ³ /h	50 ~ 250 m ³ /h 80 ~ 400 m ³ /h	500			0.4
100	LZB-100 LZB-100F	5:1	5 ~ 25 m ³ /h 8 ~ 40 m ³ /h 12 ~ 60 m ³ /h	120 ~ 600 m ³ /h 200 ~ 1000 m ³ /h				

注：液体流量的最大测量范围，可安用户需要，扩大到90 m³ /h。

安装尺寸(mm)

公称通径 DN	型号	尺 寸					

		A	B	C	D	E	M	N	
4	LZB-4	36	171	119	43.5		145	Ø14	软管
6	LZB-6								
10	LZB-10	43	244	178		208	Ø16.5		
15	LZB-15	Ø95	470	Ø65	Ø15	4-Ø14	_____	_____	法兰
25	LZB-25	Ø115		Ø85	Ø25				
40	LZB-40	Ø145	570	Ø110	Ø40	4-Ø18			
50	LZB-50	Ø160		Ø125	Ø50				
80	LZB-80	Ø185	660	Ø150	Ø80				
100	LZB-100	Ø205		Ø170	Ø100				