

移动式500A柴油发电电焊一体机

产品名称	移动式500A柴油发电电焊一体机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO500A-J 电压:单三相
公司地址	嘉定区平城路789号1幢2218室
联系电话	021-51987641 13020198296

产品详情

移动式500A柴油发电电焊一体机,大泽发电电焊一体机采用电阻控制励磁来调节焊接电流,可在80A-250A电流调节,故障率更低,负载持续率高可以连续焊接作业,是为业焊接生产的焊机。适用范围:该产品重量轻、体积小、移动方便,负载持续率高,外型设计别,广泛适应于机械销售、天然气/自来水管、铁路、石油管道、电建、化工及建筑等行业的野外施工、抢修、高空作业的长时间使用。(可使用 2.5-5的焊条)此款机器可以联系使用 20小时。

焊接时电流不过零,电流波动小,焊缝质量高。大泽发电电焊机优质电力新型发电电焊机技术与减震线圈的应用,使机器可以达到电焊电压的波形。而没有浮动的电焊电流则意味着高质量的电焊操作。易操作性轻便和简洁的设计改进了机器的现场操作性,并且节省了大量的储存空间,同时四个持久耐用的车轮更便于运输。应用广泛可适用于不同的焊条直径和焊接环境,让焊接操作变得更加得心应手。

TO500A-J柴油发电电焊机技术参数:

型号: TO500A-J

电焊机参数

额定电流: 500A

电流调节: 0-500A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-8.0mm

空载电压：65V

负载持续：****

发电机参数

额定功率：20KW

额定电压：220/380V

相数：单三相

额定频率：50HZ

结构类型：静音式

转速：1500rpm

绝缘等级：H

工作时间：8-12H

发动机参数

发动机型号：TO4100D

额定功率：30.1KW

气缸数：四缸

进气方式：自然吸气

燃油类型：0#、-10# 柴油

排量(L)：3.61

工作时间：8-12h

油耗：206g/kw.h

润滑方式：压力与飞溅润滑

机油容量：8L

整机参数：

噪音db/7M：68/85

油箱L：60L

保护装置：有

长宽高（mm）：2000*1000*1500

净重（kg）：950/1000

拖车尺寸：2250*1650*2000mm

拖车重量：1400kg

长度牵引杆没算进去，包装的时候是立起来的，牵引杆1000mm

备注：图片仅供参考 请以实物为准

发电电焊一体机点

设计合理，自由调节。可根据不同金属材质选用不同档放电频率，以达到较佳修补效果。

热影响区域小。堆覆的瞬间过程中无热输入，因而无变形，咬边和残余应力。不会产生局部退火，修复后不需要重新热处理。

小的焊补冲击，本焊机在焊补过程中克服了普通氩弧焊对工件周边产生冲击的现象。对没有余量的工件加工面也可放心进行修补。

修复精度高：堆焊厚度从几微米到几毫米，只需打磨，抛光。

熔接强度高：由于充分渗透到工件表面材料产生强的结合力。

采用环精密控制。

机组是发动机与电焊机一体的机器，发电机通过动弹发出电流直接带动焊机进行工作，一般有汽油动力柴油柴油动力两款常用。附带小功率辅助电源，能够带动照明等小功率设备。柴油发电电焊机优点：省油方面比较可观，动力马力大，能够长时间连续工作。