

双工位400A柴油发电电焊机防雨

产品名称	双工位400A柴油发电电焊机防雨
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO600A-J 电压:单三相
公司地址	嘉定区平城路789号1幢2218室
联系电话	021-51987641 13020198296

产品详情

双工位400A柴油发电电焊机防雨，

大泽发电电焊机引进国外的**技术，外形独，耗油低，节油控油，质量过关，拥有各项证书，可检验，进口技术研究生产，长期与中铁工程公司，中国海洋工程公司，国外工程施工公司，中国移动联通营业厅，中国气象局及所有家庭用户，企业用户，个人用户等合作。设备都为汽油性，主要优点是：低耗油、低噪音，在同等机型中经济实用，公司租赁、销售价格合理！

双工位400A柴油电焊机参数：

型号 TO400A-JS

电焊机参数：

额定电流：400A

1工位：0-200A

2工位：0-200A

额定电压：26-30V

1工位 焊条：0-4.0mm

2工位 焊条：0-4.0mm

空载电压：65V

负载持续：****

发电机参数：

额定功率：16KW

额定电压：220/380V

相数：单三相

额定频率：50HZ

结构类型：静音式

转速：1500rpm

绝缘等级：H

工作时间：8-12H

发动机参数：

发动机型号：TO4100D

额定功率：30.1KW

气缸数：四缸

进气方式：自然吸气

燃油类型：0#、-10# 柴油

排量(L)：3.61

工作时间：8-12h

油耗：206g/kw.h

润滑方式：压力与飞溅润滑

机油容量：8L

整机参数：

噪音db/7M : 70/85

油箱L : 60L

保护装置 : 有

长宽高 (mm) : 2200*1000*1500

净重 (kg) : 900/980

拖车尺寸 : 2250*1650*2000mm

拖车重量 : 1400kg

长度不含 : 牵引杆1000mm

备注 : 图片仅供参考 请以实物为准

存放期较长的汽油机应注意下列事项 :

- 1、从油箱中放净汽油，或让汽油机运转到断油自停，再用清洁干布吸净化油器集油盘内少量汽油。
- 2、机器热态时，放出曲轴箱内的机油，再重新灌满新机油。
- 3、拆下火花塞，向气缸内倒入约30毫升的机油，慢慢转动曲轴使其均布，再装回火花塞。
- 4、对于单缸汽油机，将活塞放在上止点位置，即进、排气门全部为关闭状态，以免长期暴露于空气中而锈蚀。
- 5、清除气缸体、缸盖散热片、风罩和消音器等表面灰尘和杂物。
- 6、盖住机组，以防灰尘。存放在阴凉干燥、清洁的地方。