

电容式触摸屏专用全息投影膜,全息投影幕

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 电容式触摸屏专用全息投影膜,全息投影幕 |
| 公司名称 | 深圳市时代中视科技发展有限公司 |
| 价格 | 600.00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 深圳市龙岗区龙城街道中心城鸿基花园三期3栋B2316 |
| 联系电话 | 86-075525195557 |

产品详情

时代中视采用独特技术开发的投影仪用背投式薄膜屏幕,可以单独使用,也可以贴在玻璃及透明亚克力板上使用。用于橱窗的视觉展示、透明亚克力板上的放映等方面。型号齐全,应用范围广泛。以优质平滑的聚酯薄膜为材料,由具有扩散性的粘着层、硬处理层、防静电层构成,可以方便地用水贴。

根据使用目的不同可分为:透明背投型、灰色背投型和深灰背投型.宽幅1524mm,长度30米.可任意裁剪!请根据需求选择,维护简单方便科技如此震撼,而操作如此简单应用于橱窗之上:单调的玻璃橱窗从此变成大面积的透明电视屏幕,品和在高清晰播放宣传广告和促销信息同时,不会阻碍消费者透过橱窗观看展店内景物,神奇的透明显示效果极大地吸引路过的消费者注意力,达致更大的宣传收益。应用于互动**全息**展示:纤薄透明的特性,使MP**全息幕**不受制于场地和设计限制,胜任展场、活动现场、表演布景等场地的展示任务,在不影响展品展出、人员解说表演的情况下,通过影像充分与观众互动,增加现场空间感与科技感,加强观众的参与感和亲切感。独立展示:独立放置或悬挂在任何地方,成为**全息影像**系统,不仅起到强大的吸引人流和展示效果,同时因为其晶莹通透的视觉,成为提升场地设计与品味的点睛之作。

新一代 **全息投影**膜以优质平滑的聚酯薄膜为材料,由具有扩散性的粘着层、硬处理层、防静电层构成,可以方便地用水贴在玻璃及透明亚克力板上使用。

产品特性

影像清晰 画质亮丽 重量超轻 形状任意 双面成像 安装简易 不破坏原有装修

应用范围：

汽车展示场 婚纱摄影 银行业 体育馆 百货量贩业 餐饮业 饭店业

连锁业 展览馆 机场 电影歌剧院 车站 地铁 售票处 广告业 设计公司 灯光音响业及任何有店面、橱窗、看板之营业场所、大楼玻璃外墙等。

技术指标：

单片尺寸：4：3（40寸、60寸、80寸、100寸）；16：9（40寸、60寸、80寸、100寸）

可以任意裁切。

透明度：50%

对比度：300：1

视角：120度

薄膜厚度：100um

重量：约250克/平米

全息投影膜的贴膜方法

第一步骤：清洁玻璃，检查玻璃用盛满清洁溶液的喷壶喷湿玻璃表面，用硬刮板、水刮交替刮水清洁玻璃，必要时也可用铲刀刮铲粘着的污物，辅以专用抹布清洗玻璃四周，反复仔细清洗，直至干净为止，使用工具：喷壶、水刮、专用抹布、铲刀等。

注意事项：

- 1、玻璃表面不能留有污垢、沙尘、棉绒等，否则全息膜和玻璃之间会产生微小空间，能吸入空气和引起全息膜的破损，从而影响全息投影膜的质量和全息投影膜的美观。
- 2、最好用蒸馏水、纯净水、或过滤沉淀后的自来水调和清洁溶液，以免有沙尘。
- 3、安装现场要做好防污准备，防止污水弄脏墙壁等。

第二步骤：[投影膜](#)的安装

1、揭膜定位撕去保护全息膜，将安装液喷洒在暴露的安装胶面及清洁干净的玻璃表面，将全息膜安装胶面贴附于玻璃表面上，并小心地浮移全息膜。

2、刮水和气泡[全息投影](#)

膜到位后，应立即在全息投影膜表面再次喷洒安装液，将撕下的干净的保护膜面贴附在全息膜表面，再次喷洒安装液，使表面润滑，用专业刮水工具将全息膜与玻璃中间的气泡和安装液排除出去，第一次刮水要轻，然后连续用力地交叉刮水，玻璃上方最好采用横向刮水，下方有上至下交叉刮水，或由中间向四周刮水，使用工具：手柄软刮、水刮、喷壶等。

注意事项：

- 1、活性水溶液，以免出现气泡、脱落的质量问题。
- 2、贴膜过程要有一干净的工作区，无尘无污垢，确保贴膜清洁。
- 3、按有序的方向交叉刮水，残留过多的水和气泡会影响贴膜质量。
- 4、全息膜的胶面不能触碰任何其他地方。

第三步骤：修整膜边，处理水渍仔细检查投影膜的边缘，用刮板挤干膜片和玻璃之间残余的贴膜液和气泡，并且压边以增强膜边缘的粘结力，将膜四周裁齐。实用工具：裁膜刀、硬刮板等。

注意事项：压边时避免刮伤膜面，必要时可用无纺布包住硬刮板。

第四步骤：整平膜面，检查是否有贴膜缺陷处理好残留的气泡和水渍，以及松散的视角部位，可用包有软布的圆角刮板或硬刮板将气泡轻轻赶出来，给予玻璃和膜片更强的粘结力。实用工具：硬刮板、喷壶等。