

# LOWARA立式多级离心泵--46SV3/2AG110T-xylem泵

产品名称	LOWARA立式多级离心泵--46SV3/2AG110T-xylem泵
公司名称	南京凯路里机电设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	xylem泵:Q=45 46SV2G:H=80 南京:KW15
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地寅春路18号-02
联系电话	025-84464209 13770609131

## 产品详情

lowara热水泵，安装拆卸方便，直接接入管路，用于液体的输送循环有增压。其进水口和出水口位于电机下部的同一水平线，立式管道离心泵工作室由泵体、泵头组成；转子由叶轮和螺母等组成，从电机往下看泵为顺时针方向旋转。

lowara泵，

- 1、外形紧凑美观，占地面积小，建筑投入低，如加上防护罩则可置于户外使用。
- 2、运行平稳，振动噪音低。
- 3、使用寿命长。
- 4、安装检修方便，无需拆动管路系统，只卸下泵联体座螺母即可，抽出全部转子部件。
- 5、可根据使用要求即流量和扬程的需要采用泵的串并联运行方式。

lowara增压泵，

· 浮动结构可自动对准磨损环（Tecnopolymer高科技聚合物PPS填充玻璃，可抵御化学液体的腐蚀、机械碰撞和耐高温）

- 叶轮轴向推力降低，保证了标准电机轴承的寿命更长（17500 小时）

LOWARA不锈钢热水泵结构特点：泵体采用AISI

316不锈钢制造。PN16法兰符合UNI2223和DIN2533标准。闭式叶轮由AISI

316不锈钢制成，尺寸为32，40，50，65-160/75，65-160/110A，采用激光焊接技术。

LOWARA泵根据统计，水泵机械密封的泄漏大约有95%是由于密封端面摩擦副造成的。除了要保持密封面平行之外，主要是摩擦副的材料问题。

机械密封摩擦副材料应具备下列条件：

- 1、机械强度高，能耐压和耐压力变形；
- 2、具有耐干磨性，耐高载荷性，自润滑性好；
- 3、配对材料的磨合性好，无过大的磨损和对偶腐蚀；
- 4、耐磨性好，寿命长；
- 5、导热性和散热性好；
- 6、耐高温性能好；
- 7、抗热裂性能好；