

水果冷库-水果冷库设计-水果冷库设计安装咨询中海制冷公司

产品名称	水果冷库-水果冷库设计- 水果冷库设计安装咨询中海制冷公司
公司名称	武汉中海冷暖设备工程有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	武汉湖北省武汉市江汉区前进四路120号
联系电话	027-82200343 18627182012

产品详情

水果冷库，利用人工制冷的方法让固定的空间达到适宜水果储存的湿度和低温条件的仓库。水果冷库是加工、储存水果的场所。能摆脱气候的影响，延长水果的储存保鲜期限，以调节市场供应。水果冷库主要用作对梨子，苹果，葡萄，等的恒温贮藏。目前各大、中城市已有相当数量的冷藏库，且其容量不断增大。大大提高了水果的储存时间，提高了水果的附加价值。水果冷冻库应建筑在交通方便，水、电供应来源可靠的地方，冷藏库址周围应有良好的环境卫生条件，尽量避开工矿企业的有害气体、烟雾、粉尘以及来自传染病院等的污染源。水果冷库建筑从施工开始到设备安装一般是在常温下进行的，结构体系也处于常温状态；而冷藏库投入使用后，其结构体系却处于低温环境中。由于温差大而引起的结构体系变形比普通建筑大得多，因此必须进行温度应力计算，以防止产生“冷桥”。地坪应采取防冻措施，以防止地基隆起而造成建筑物破坏。同时应选用抗冻性强的材料，以增强结构的耐冻性、耐久性。为了满足缺乏建筑材料的边远地区和经济快速发展城市,对水果加工、冷藏、保鲜冷库的迫切需求，近年来多采用装配式水果冷库。室内装配式冷库被广泛使用在苹果冷藏冷库、梨子冷藏冷库、橙子冷藏冷库。它用以聚氨酯作为芯材的预制隔热板,在现场组装而成,聚氨酯的容重小于45 kg/ m³,导热系数小于0.02 kcal/ m · h · °C,厚度100 ~ 150 mm,板长3-15M,板宽1000 ~ 1200 mm,板高6 ~ 8 m。墙、顶板均由钢架支撑,采用内框架和外包隔热层的形式。小型装配式冷库设在室内,由预制隔热板快速拼接、组合而成,结构简单。室外大型装配式冷库,结构相对要复杂一些,设有土建地基,冷库地坪采用软木或聚氨酯光板隔热,下设防潮层、防冻通风管或地垄墙架空层。房顶为防止日晒雨淋,设有波纹压型薄钢板制成的屋面。

服务电话：18627182012 魏经理 QQ：1769766694 地址：汉口前进四路120号（华夏银行对面）