

500g一布一膜防水土工布 江苏渠道防渗漏铺设

产品名称	500g一布一膜防水土工布 江苏渠道防渗漏铺设
公司名称	德州润泽土工材料有限公司
价格	4.40/平方米
规格参数	断裂强度:8N/mm 功能:防水, 防渗, 抗冲击 幅宽:1-6m
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-8823019 15953441355

产品详情

500g一布一膜防水土工布江苏渠道防渗漏铺设

一布一膜是指防水土工布的一种制作方法，将两层材料通过薄膜粘结在一起，增强了其抗渗性和防水性。我们的500g一布一膜防水土工布具备以下特点：

属性	数值
断裂强度	8N/mm
功能	防水、防渗、抗冲击
幅宽	1-6m

我们的500g防水土工布非常适用于江苏地区的渠道防渗漏铺设。在渠道防渗中，选择一款合适的防渗材料非常重要，它不仅能有效保障工程稳定性，而且还能降低维护成本和运营成本。同时，我们的一布一膜防水土工布具有价格相对较低的优势，每平方米仅需4.40元。

在施工过程中，该产品具备较高的耐用性。防水土工布的使用寿命长，能够确保工程长期稳定和安全运行。因此，我们的500g一布一膜防水土工布适合用于渠道、堤防、池塘等水利工程岩土工程、地下工程等。

按先下游后上游的顺序铺设,上游幅压下游幅，搭接缝方向垂直于流水方向，这样可使膜料在水流压力下，连接缝密合，提高防渗效果。铺设时，先将布料的一端与先铺好的布料或原建筑物在现场焊接牢固，在提高防渗效果的同时，可使膜料一端固定，易于拉展铺开。铺设时留有小褶皱，可以适应保护层填筑时造成的局部变形，膜下空气完全排除，可避免在填筑时膜下空虚产生局部压力顶破膜料。膜料幅间的连接缝采用焊接，搭接面不得有污垢、砂土、积水等影响焊接质量的杂质存在。有损坏处，要修补或更

换，及时按监理人的指示经行修理，在修理工工合成材料前，应当将保护层破坏部位下不符合要求的料物消除干净，补充填入合格料物，并予整平。对受损的土工合成材料，应外铺一层合格的土工合成材料在破损部位上，其各边长度应至少大于破损部位1m以上，并将两者进行拼接处理。