

## 剪力杆生产厂家电话 大地建材

产品名称	剪力杆生产厂家电话 大地建材
公司名称	巩义市大地建材制造有限公司
价格	60.00/件
规格参数	品牌:大地 型号:40*1000 产地:河南郑州
公司地址	巩义市芝田镇芝田村
联系电话	4006776710 15225103971

## 产品详情

唐山剪力杆生产厂家电话 大地建材

唐山剪力杆, 剪力筋, 40\*1000剪力杆怎么卖,唐山剪力杆, 剪力筋, 40\*1000剪力杆公司 剪力杆的布置有两种形式:种采取变截面柱的方法。即把原来轴压比很小(如0.2)的短柱截面扩大至相应的框架梁截面, 这样既增大了轴压比又增加了配筋率, 使得变截面框架梁的宽厚比接近于框架梁的正截面, 从而节省钢材和提高延性。2.提高结构的承载能力。剪力杆能够通过剪力的作用将结构的受力状态转化为更加合理的受力状态, 从而提高结构的承载能力3.延长结构的使用寿命。变形缝剪力杆能够有效地减小结构的震动幅度和变形量, 从而延长结构的使用寿命4.降低结构的维修成本。由于变形缝剪力杆能够有效地减小结构的震动幅度和变形量, 从而降低结构的维修成本总之, 变形缝剪力杆是一种非常重要的混凝土结构加固构件, 它能够有效地提高结构的抗震性能和承载能力, 延长结构的使用寿命, 降低结构的维修成本。在今后的混凝土结构设计和施工中, 变形缝剪力杆将会得到越来越广泛的应用。剪力杆的布置有两种形式:种采取变截面柱的方法。即把原来轴压比很小(如0.2)的短柱截面扩大至相应的框架梁截面, 这样既增大了轴压比又增加了配筋率, 使得变截面框架梁的宽厚比接近于框架梁的正截面, 从而节省钢材和提高延性。 每条受力钢筋中, 箍筋间距不应大于300mm。剪力区部位箍筋间距不应大于200mm。3、在任意横向钢筋间距小于150的楼板中, 除底部加强钢筋外, 不允许配置双肢箍筋。在楼板其他部位可按正常间距布置箍筋, 但双肢箍不宜用于5层及以上的楼层中。 唐山剪力杆, 剪力筋, 40\*1000剪力杆批发商 剪力杆 唐山剪力杆, 剪力筋, 40\*1000剪力杆多少钱