

长治市高温玻璃鳞片胶泥销售厂家

产品名称	长治市高温玻璃鳞片胶泥销售厂家
公司名称	廊坊四通化工建材有限公司
价格	10.00/千克
规格参数	型号:齐全 品牌:自营 包装:桶装
公司地址	河北省廊坊市大城县权村经济开发区
联系电话	15631601519 13932611797

产品详情

玻璃鳞片胶泥简述：

玻璃鳞片胶泥在烟气脱硝装置中，二氧化硫等腐蚀性空气对基础的浸蚀十分严重。我司引入并研发的

HW系列产品玻璃鳞片胶泥

高效地克服了这一问题，现阶段被广泛应用于发电厂烟气脱硫设备、电除尘器、以

及石油化工设备、冶金工业、环境保护等领域防腐蚀工程。

玻璃鳞片胶泥施工技术：

- 1、进到当场依据施工工地规定订制钢管脚手架、做到合乎施工环境
- 2、施工要求、工程施工温度是15-20度左右。环境湿度不可以超过现场作业时先弄*底层、正在做中高层、是整体面层。
。
- 3、抛丸除锈、在防锈处理后12小时之内粉刷封闭底漆、在面漆干透开展玻璃鳞片胶泥工程施工、玻璃鳞片胶泥胶

泥工程施工选用抹抹的方式、一次抹薄厚约1mm上下、一般分两次进行、后一道工艺流程在层见干透开展。

(一般间距)擦抹时，持械和基层保持一定的视角、沿持械的斜角按钝角方位推抹、尽量把平衡胶泥与基础

的汽泡挤压、擦抹沿一个方向开展不可堆放摊抹。

4部分用玻纤网格布提升、如压筋、阳角线、成条焊缝、从而保障这种位置的防腐涂层品质.

5刷油漆。

6清扫现场，拆装施工设备，等候玻璃鳞片胶泥总体干燥，大概需要3--5天之后，工程施工目标就可以开始交付使用！