

青岛金属屋面防水，概述新旧金属屋面防水工程的整个流程！

产品名称	青岛金属屋面防水，概述新旧金属屋面防水工程的整个流程！
公司名称	青岛康美家防水工程有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	青岛四方区长沙路19号
联系电话	0532-81608961 13864853915

产品详情

青岛金属屋面防水，经过市场调研，目前我国绝大部分钢结构彩钢屋面由于安装施工、屋面弹性变形、屋面震动等缘故引起漏水现象较为严重，在南方区域该现象更为突出，甚至有的钢结构厂家自身厂房、办公室发生漏水的现象也屡见不鲜，严重影响业主财产安全和正常的生产办公秩序。新旧屋面防水是一个复杂而漫长的细致工作过程，要有耐心并且细心。但是如果你把新旧屋面防水的整个过程分类的话也就3部分。一、确定需防水的区域。根据分析，金属屋面漏水一般集中在水平搭接、垂直搭接、风机口、伸出屋面管道、空调管道、采光板四周、屋脊、天沟、金属板与女儿墙交接处、螺钉固件等金属屋面防水薄弱环节。二、预处理。不论是新旧金属屋面在施工前一定要仔细检查金属屋面，确保金属屋面牢固、干净、无锈蚀、无冰冻物，不符合上述情况的话就需要做以下处理：

A、更换已生锈固件，在适当的位置增加固件。

B、用除锈砂纸将生锈区域打磨干净，直至呈现金属本色，然后涂一层基层涂料。

C、清除冰冻物、灰尘及其他脏物。三、施工工艺。A、金属屋面搭接处：金属屋面搭接处先涂一层基层涂料，在其仍为湿润时，把15-20cm宽的缝织聚酯布潜入其中，再从上面用基层涂料充分浸润缝织聚酯布，直至全干。B、金属屋面的突出物（风机口、出气孔、烟囱等）：裁剪尺寸、形状合适的缝织聚酯布，并按技术要求裁剪好，在突出物周围涂一层基层涂料，把裁剪好的缝织聚酯布铺于其上，再从上面用基层涂料充分浸润缝织聚酯布，确保不起泡、不起皱。

C、金属屋面固件：用10*10cm的缝织聚酯布，按照上述同样的方法处理。D、金属屋面天沟：天沟搭接缝，落水口等处先用金属屋面防水系统进行局部防水处理，然后在更大防水范围涂一层涂料，在其仍为湿润时铺上缝织聚酯布，再从上面用防水浆料充分浸润缝织聚酯布，直至全干，至少12小时以后，然后再涂一层防水浆料。E、在做好防水处理的区域二层表层涂料，表层涂料的总涂覆盖率为35平方米/20升（可以一次涂刷，但建议两次涂刷，保持总涂刷覆盖率不变）

F、基层涂料的单层的涂覆率为40平方米/20升，缝织聚酯布的利用率为90%。青岛金属屋面防水，金属屋面防水是民生大计，新旧金属屋面防水施工工艺概述，更多防水知识欢迎垂询！详情请咨询：

康美家防水客服电话：0532-81608961 13864853915