

5公分厚玻璃棉卷毡1平米价格

产品名称	5公分厚玻璃棉卷毡1平米价格
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	10.00/平方米
规格参数	品牌:沃步 厚度:3-15cm 材质:玻璃棉纤维
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

产品详情

5公分厚玻璃棉卷毡1平米价格 离心玻璃棉毡

产品介绍

离心玻璃棉毡（又名：玻璃纤维棉、玻璃保温棉、离心玻璃棉等）一般采用离心喷吹法玻璃棉生产工艺，生产出质地柔软，纤维细、回弹性好，防火的玻璃棉卷毡，可铺贴夹筋铝箔等贴面，为钢结构建筑提供了理想的保温吸声材料。无以为用，变通为用 穷则变，变则通：成功学说：“没有做不到的事，只有不会变通的人”。其实，人的脑袋有时就是一所最坏的监狱。它经常在不经意间就禁锢了人的思维，让人肠百转，却变化无方。离心玻璃棉毡属于玻璃纤维中的一个类别，是一种人造无机纤维。采用石英砂、石灰石、白云石等天然矿石为主要原料，配合一些纯碱、硼砂等化工原料熔成玻璃。在融化状态下，借助外力，吹制式甩成絮状细纤维，纤维和纤维之间为立体交叉，互相缠绕在一起，呈现出许多细小的间隙。这种间隙可看作孔隙。因此，离心玻璃棉毡又可视为多孔材料，具有良好的绝热、吸声性能。

5公分厚玻璃棉卷毡1平米价格

特点

- 1、拥有的防火等级（A1级）；
- 2、超强的吸音性能；
- 3、优越的抗水、防潮性能；
- 4、防腐蚀、经久耐用性能；
- 5、优越的保温隔热性能；
- 6、工程造价低、施工周期短；
- 7、重量轻、体积小；
- 8、随意切割、易施工；

主要用途

- 1>用于建筑墙体、屋面保温、室内保温；
- 2>用于车辆、船舶制冷设备和冷藏库的防水防潮；
- 3>用于交通工具、家用电器的吸声降噪。
- 4>用作高温车间、控制室、机房内壁的防火领域。

5公分厚玻璃棉卷毡1平米价格

细节展示

常用保温材料在相同热阻下物理性能比较表

保温材料	假设设计热阻要求 (m ² k/w)	导热系数 (w/mk)	容量 (kg/m ²)	达到热阻要求的厚度 (mm)	达到热阻要求的重量 (kg/m ²)
玻璃棉板	0.083	0.035	40	100	40
铝箔玻璃棉板	0.083	0.032	30	80	30
离心玻璃棉	0.083	0.035	50	90	50
环保玻璃棉板	0.083	0.032	50	75	50
玻璃棉毡	0.083	0.035	75	100	75
玻璃棉管	0.083	0.038	80	60	80
玻璃棉条	0.083	0.032	40	50	40
保温岩棉板	0.083	0.048	90	120	90

离心玻璃棉毡主要性能指标

序号	检测项目	性能指标
1	容重kg/m	30-100
2	导热系数W/m.k	0.038
3	不燃性能	A1级不燃
4	抗压强度mpa	0.25
5	尺寸稳定性%	0.2
6	吸水率%	1

离心玻璃棉毡允许偏差

序号	检测项目		性能指标
1	厚度, mm	30-50	± 3
		>50	± 5
2	长度, mm		
3	宽度, mm		
4	容重, kg/m		

5公分厚玻璃棉卷毡1平米价格