

# 上海松江飞繁BSGQ-PA/3 防爆声光报警器 消防声光警讯器

产品名称	上海松江飞繁BSGQ-PA/3 防爆声光报警器 消防声光警讯器
公司名称	深圳市鸿博创新科技有限公司
价格	600.00/件
规格参数	品牌:平安 型号:BSGQ-PA/3 产地:深圳
公司地址	深圳龙华福城新和社区2号
联系电话	19820818901 19820818901

## 产品详情

### 一、BSGQ-PA/3型防爆火灾声光报警器概述

BSGQ—PA/3型防爆火灾声光报警器，能同各类火灾报警控制器或其它控制器配合使用。当生产现场发生事故或火灾等紧急情况需要发出声光警报时，火灾报警控制器送来的控制信号启动声光报警电路，发出声和光报警信号，完成报警目的。也可同手动报警按钮配合使用，达到简单的声、光报警目的。本产品为隔爆型、防爆等级为Exd CT6和Exd BT6。本产品符合GB3836.1—2000《爆炸性环境用防爆电气设备通用要求》及GB3836.2—2000《爆炸性环境用防爆电气设备隔爆型“d”》标准。适用于石油、化工、冶金、\*\*、制药等含有易燃易爆混合气体的场所，并经过的检验单位检验合格，取得了防爆合格证书。

### 二、BSGQ-PA/3型防爆火灾声光报警器主要技术参数

型号	BSGQ-PA/3
防爆标志	Exd CT6/DIPA21TA, T6
温度范围	-40 ~ +70
安装尺寸	G1/2”
透明灯罩	高强度聚碳酸酯，红色
电源电压	DC24V
报警时工作电流	DC24V 600mA
声响强度	110dB
外型尺寸	120 × 109(mm)
重量	1.19kg

光源	长寿命LED发光二极管， 爆闪，转灯等形式闪亮
隔爆壳体	ZL102
防护等级	IP66

### 三、BSGQ-PA/3型防爆火灾声光报警器安装与布线

1、根据现场情况用M6膨胀螺钉或M6螺钉通过火灾声光报警器的安装口将火灾声光报警器防爆外壳固定在墙壁上，连接电缆外径为 6~8mm的橡塑电缆，电缆的防爆进线口为M22×1.5螺纹，可与镀锌护管或BNG15×700防爆挠管连接，也可以用防爆封口螺帽锁紧。