

桥梁伸缩缝

产品名称	桥梁伸缩缝
公司名称	河北省衡水华工建工程橡胶有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	衡水衡水市衡枣路3888号
联系电话	0318-2395006 15833843690

产品详情

1%###%产品介绍%###%我公司是专门生产桥梁伸缩缝兼销售一体的公司。主要的桥梁伸缩缝有：K S系列跨越式，TST改性沥青)弹塑体，GQF-

MZL型桥梁伸缩装置等。%%@###@%%20%###%产品属性%###%桥梁伸缩缝的标注：

伸缩缝长度(m) 伸缩量(mm) KS系列伸缩缝 例1：KS()140—12.5

表示伸缩量140mm的KS()系列伸缩缝一条，长12.5米。 例2：KS()70—13.7

表示伸缩量70mm的KS()系列伸缩缝一条，长13.7米。 %%@###@%%100%###%性能特点%###%衡

水桥梁伸缩缝结构突出的特点是：由边梁、中梁、横梁、位移控制系统、密封橡胶带等构件组成的系列伸缩装置。该衡水桥梁伸缩缝的承重结构和位移控制系统分开，二者受力时互不干扰，分工明确，这样既保证受力时安全，又能达到位移均匀，使所有中梁在一个位移控制箱内均支承在同一根垂直横梁上的传统作法，这样对大位移量伸缩装置非常有利，减少了横梁数量，使位移控制箱体积减小到最小范围，

节约了钢材。 %%@###@%%104%###%主要用途%###%主要用于桥梁伸缩缝。衡水桥梁伸缩缝直接平铺在桥梁界缝处，与前后的桥面或路面铺装形成连续体，桥面平整无缝，行车比有缝的桥自然更平稳、

舒适、无噪音、振动小，且具有便于维护、清扫、除雪等优点。 %%@###@%%7%###%注意事项%###%建筑高度低，国产热轧整体成型异型钢材高度仅50mm，结构简单，安装方便，具有明显的可靠性、舒适性和耐久性。既方便旧伸缩装置更换，又可供新桥时选用。 选用原则：

桥面铺装层厚度 80mm 伸缩量 80mm %%@###@%%12%###%其他说明%###%它仅用桥面铺装层厚度即可达到可靠的锚固，对桥梁设计和施工单位提供了极大的方便。同时它防水性能好，减震，受力合理，对梁端间隙的施工误差不敏感，使用寿命长，自动清理缝内垃圾，少养护，造价低。因此该产品

一经问世，即受到桥梁设计和施工单位的普遍好评。 %%@###@%%14%###%交易说明%###%感兴趣可以来电咨询，我们也欢迎您来我公司面谈%%@###@%%

%%@###@%%