

# 南京玻璃钢喷淋净化塔厂家 免费风量设计

产品名称	南京玻璃钢喷淋净化塔厂家 免费风量设计
公司名称	江苏格菲普玻璃钢有限公司
价格	19422.00/套
规格参数	品牌:格菲普玻璃钢 型号:F01 材质:frp
公司地址	常州市武进区前黄镇农场村
联系电话	19850295801 19850295801

## 产品详情

### 玻璃钢酸雾净化塔的使用规范

- 1、当在使用酸雾吸收塔时应先检验设备各个系统阀门是否完整，吸收液药物采用和配制正确与否，吸收液无法达到特定标准时，需补充。开机后应打开离心水泵3—5分钟再打开排风机。关掉此净化设备时，先要关掉离心风机2—3分钟再关掉离心水泵，不能随便开，不然会烧毁电动机、阻塞填充料，危害净化的目的。
- 2、针对酸雾吸收塔风机与水泵接线不要随便动来动去，应完全保证它们转为恰当，不可翻转，不然会损伤电动机，并且能够导致安全事故。
- 3、当酸雾吸收塔机器运行交货后，经营单位应安排专人存放应用，定期维护，发觉设备异常声音或渗水，应关机修补后才能应用。
- 4、酸雾吸收塔设备安装工程在户外，离心水泵风机电机应制做雨罩，以防电动机返潮。机器设备不管组装室内室外，如采用不锈钢或塑料风机的，一定要组装保护罩，防止螺丝松了、滚动轴承损坏吸入脏物、打烂离心叶轮时爆炸而误伤工作人员，导致安全事故。
- 5、酸雾吸收塔净化处理料的拆换及适用：我司对净化处理吸收液配方比例是根据客户企业气体源不一样，浓度值多少所决定的，在设备安装调试正常的验收合格将主要给予交代客户管理者。

矿山除尘器是较为常见的废气处理设备，玻璃钢酸雾净化塔针对腐蚀性物质（如酸、偏碱有机废气）治理，具有除去工业废气中有害气体功效，具备净化率高、造型美观、体积小、抗腐蚀、耐老化、强度大、重量较轻、运送安装简单、便于运行维护等优点，专门用于净化处理工业化生产中产生的氯化氢气体（HCl）、氟化氢气体（HF）、二氧化氮（NH<sub>3</sub>）、硫酸雾（H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>）、铬酸雾（CrO<sub>3</sub>）、氰氢酸汽体（HCN）、硫化氢（H<sub>2</sub>S）、二氧化硫（SO<sub>2</sub>）气体福尔马林溶液（HCHO）等水性汽体，是当前化工厂、机械设备、电子器件、冶金工业、仪表盘等领域电镀工艺、酸洗钝化有机废气处理的新式油烟净化器，可广泛用于冶金工业、化工厂、机械设备、电子器件、电镀工艺、药业等领域废气净化处理。

## 玻璃钢酸雾净化塔能够净化处理什么有机废气

酸雾吸收塔主要运用于解决盐酸、氰化钠、硫酸等硫化氢气体排放系统的有机废气处理，可以有效的预防这种有机废气所产生的环境污染。玻璃钢酸雾净化塔，净化处理后有机废气合乎“空气污染物综合性环保标准(GB16297-1996)”，是现阶段zui理想的较浓度较高的、较高温环境强酸强碱废气处理设备。

玻璃钢酸雾净化塔广泛运用于药业、印染厂、通讯器材化工厂、电镀工艺、五金、家用电器、时钟等机械制造业过程中产生的NOX、SO<sub>2</sub>、H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>、HCl、HF、SiF<sub>4</sub>、CO<sub>2</sub>等有毒有害物质的净化处理；亦可广泛用于酚guang气、室内甲醛、氨、氯化氢、工业甲醇、丙烯胺等恶臭物质的除味正确处理；过虑总面积依产出量来定，中合去除实际效果95%；排污口<10PPM

。离心风机、离心水泵可根据客户当场灵便设计布局、维护方便、结构简单、占地面积少等优点。

喷淋塔填料是一种广泛用于化工厂、环境保护、电力工程等领域的关键设备。它的主要功能是根据填充料将空气或药液与大气中的污染物触碰，进而在填充料表面吸附、溶解或反映，以达到净化室内空气或水目地。

那样，喷淋塔填料的功效有多大呢？喷淋塔填料的挑选直接影响净化的目的。不同类型的填充料样子、面积、气孔率等特点会让吸附、溶解、反映等净化处理全过程有不一样的危害。因而，在挑选填充料时，根据实际的污染物、标准等多种因素开展充分考虑，从而达到的净化的目的。

喷淋塔填料对设备也是有着非常重要的危害。的填充料不但可以净化的目的，还可以减少机器的能源消耗、使用效率、增加设备使用年限。因而，在挑选填充料时，考虑到填充料材料、相对密度、薄厚等多种因素，以保证它与机器设备配对。

自然，喷淋塔填料的功效还不仅于此。它也可以有效地减少噪音、避免渗漏、设备可靠性等。可以这么说，喷淋塔填料是化工厂、环境保护、电力工程等领域中不可缺少的关键设备。

在市场中，喷淋塔填料的种类繁多，如波形板填充料、环状填充料、球形填充料等。在其中，波形板填充料是一种构造密切、表面积大、气孔率强的填充料，可以有效地推动汽体与液态的组合，吸附高效率。环状填充料则是一种具有较高的承载力和的耐腐蚀性的填充料，适用解决浓度较高的、持续高温、高酸强碱的有机废气。球形填充料则是一种具有大气孔率、低压降、低阻力的填充料，适用解决空气多、浓度值低有机废气。

总体来说，喷淋塔填料是化工厂、环境保护、电力工程等领域中不可缺少的关键设备。在挑选填充料时，根据实际的前提条件、污染物等多种因素开展充分考虑，从而达到的净化的目的。与此同时，所选择的填充料可以设备、增加设备使用年限，为企业发展降低成本、产量。

玻璃钢喷淋塔是一种常见的有机化学废气净化设备，用以清除有机废气里的有害物质。它是由玻璃钢材质做成，具备抗腐蚀、耐热、抗磨损等特点，广泛用于化工厂、电子器件、药业等领域。

### 原理

玻璃钢喷淋塔工作原理是由将有机废气从底部引进塔身体内，并且在塔身体内与喷洒液态返流触碰，使有机废气里的有害物质被附着在液态中，以达到过滤的目地。喷洒液态一般是偏碱或酸性，也可以根据废气类型挑选不同种类液态。

### 结构特征

玻璃钢喷淋塔的重要构造由塔架、进风口、排气口、洒水喷头、液面仪等构成。塔架一般由内腔、表面和挡板构成，内腔和表面中间充填有保温材料，以确保塔架内部结构湿度的平稳。进风口和排气口一般坐落于塔架顶部和下边，便于废气出入。洒水喷头一般分布于塔架上端，适用于将液态匀称喷洒到塔架

内部结构。液面仪一般坐落于塔架的下边，用以检测液体的液位，便于立即输液。