

# 苏州厂家蓝色宽屏无纸记录仪直销

产品名称	苏州厂家蓝色宽屏无纸记录仪直销
公司名称	苏州艾源特仪表有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市昆山经济开发区同丰东路
联系电话	86-051288930255 13338051281

## 产品详情

### 一、蓝色宽屏无纸记录仪概述：

ayt6400r蓝屏无纸记录仪最多具有12个模拟量输入通道、2个脉冲量输入通道、6个报警输出通道、4个模拟量输出通道、4个pid控制回路及100ma配电输出，并具有1个rs-232c通讯接口、1个隔离型rs-485通讯接口和1个u盘接口。采集的数据存储在ram存储器中，它能以曲线、工程量数据和百分量等多种形式显示实时数据和追忆历史数据，也可以将数据通过rs-232c和rs-485通讯接口远传。

ayt6400r蓝屏无纸记录仪集显示、处理、记录、报警等多功能于一身，可以采集、保存、分析各种工业过程中的重要数据，主要应用在冶金、石油、化工、建材、造纸、食品、制药、热处理、水处理等各种工业现场，是替代传统记录仪的新一代无纸记录仪。

### 二、蓝屏无纸记录仪产品画面展示：

### 三、宽屏蓝色无纸记录仪产品技术指标：

通道数	12路万能信号输入。
显示	7英寸蓝屏 480 × 240图形点阵
输入信号类型	型标准信号：(0~10)ma、(0~5)v。
	型标准信号：(4~20)ma、(1~5)v。
	9种热电偶：b、e、j、k、s、t、wre5-26、r、n。

	2种热电阻：pt100、cu50。
精度	0.02%
输入阻抗	标准电压信号、(-10~10)v输入为1m 。
	标准电流信号输入为250 。
	其它信号输入为大于20m 。
隔离	通道和地之间隔离电压大于500vac，全隔离型，通道和通道之间隔离电压大于250vac。
热电偶	内阻不大于1000 ，断偶检测有走向起点、走向终点和保持3种处理方式可供选择。
热电阻	脉冲激励，瞬时电流0.25ma，引线电阻最大10 ，三线相同。
供电	交流供电电压：(100~240)vac；频率：(47~63)hz；最大功耗：30va；
	直流供电电压：24vdc。
熔丝规格	1.0a/250vac，慢熔断型，使用时无需更换。
配电规格	每通道30ma，24vdc。
报警输出	250vac，3a继电器输出。
模拟量输出	输出信号类型：(4~20)ma。
硬件看门狗	集成watchdog芯片，保证主机长期安全可靠运行。
实时时钟	采用硬件实时时钟，掉电后由锂电池供电，最大时钟误差±1分/月。
掉电保护	所有数据保存在flash存储器中，无需后备电池，确保所有历史数据及组态参数不会因掉电而丢失。
通讯接口	提供rs-485和rs-232c两种通讯接口供用户选择，但不能同时使用，其中rs-485串行总线与主机隔离
通讯协议	采用r-bus通讯协议，通讯波特率有5种可选，即1200 bps、9600 bps、19200 bps、57600bps和115200bps
采样周期	1秒，即1秒对各通道采样1次
记录	记录间隔分为1秒、2秒、4秒、10秒、30秒、1分、10分、30分、60分9档，记录时间长短与记录间隔及通道数有关。
尺寸	外形尺寸：180mm*144 mm *104 mm，开孔尺寸：138mm*138mm

--	--	--	--

#### 四、记录仪选型表：

注：a、12路模拟量输入，前8路万能输入，后4路不能pt100信号输入

b、有模拟量输出，则模拟量输入最多只能8路

#### 五、无纸记录仪安装尺寸：