

## ZJHN气动薄膜双座调节阀【诚信服务 双赢合作】

产品名称	ZJHN气动薄膜双座调节阀【诚信服务 双赢合作】
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	威尔顿:1 ZJHN:1 上海:1
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

## 产品详情

ZJHN气动薄膜双座调节阀产品概述：

气动薄膜双座调节阀采用双号导向结构，配用多弹簧招执机构。具有结构紧凑、重量轻、动作灵敏、阀容量大、流量特性精确、拆装方便等优点。广泛应用于精确控制气体、液体、蒸汽等介质的工艺参数如压力、流量、温度、液位保持在给定值。特别适用于压差较大，允许泄漏也较大且不是很清洁的介质场合。本系列产品有标准型、波纹管密封型、夹套保温型等多种品种。产品公称压力等级有PN16、40、64；阀体口径范围DN25～400。适用流体温度有-250～+560范围内多种档次。泄漏量标准为级和级。流量特性为线性或百分比。多种多样的品种规格可供选择。

气动双座调节阀 主要零件材料

零件名称	材料	温度范围
阀体上阀盖	HT200	-20～200
	ZG230-450	-40～450
	ZG1Cr18Ni9Ti	-250～550
	ZG0Cr18Ni12Mo2Ti	-250～550
阀芯、阀座	1Cr18Ni9	-250～550
	0Cr18Ni12Mo2Ti	-250～550
填料	聚四氟乙烯	-40～200
膜片	丁晴橡胶夹增强涤纶织物	
压缩弹簧	60Si2Mn	
膜盖	A3	

气动双座调节阀 主要技术参数

公称口径mm	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	400
--------	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

额定流量系数kv	10	16	25	40	63	100	250	250	400	630	100	1600	2700
公称压力MPa	1.6 4.0 6.4												
行程mm	16			25			40			63			100
介质温度	-40 ~ 230 (常温型), 散热片式230 ~ 450 (中温型), 特殊订货-100 ~ 600												
流量特性	直线、等百分比												
法兰标准	符合JB78-59、JB79-59标准, 可按JB/79.1-94、JB/79.2-94、ANSI、JIS、DIN等标准订货生产												
阀体 材质	PN	1.6	WCB(ZG230-450) CF3CF8 CF8M										
	(MPa)	4.0, 6.0	WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M										
阀芯材质	1Cr18Ni9、0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M												
上阀盖型式	普通式(常温型), 热片式(中温型)												
可调比	30:1												
气源接头	M16 × 1.5												

注：可为用户提供ANSI，JPI，JIS法兰的产品，其法兰距按用户需要确定。

#### 气动双座调节阀 执行机构

型号	ZHA(B)-1	ZHA(B)-2	ZHA(B)-3	ZHA(B)-4	ZHA(B)-5	ZHA(B)-6
有效面积cm <sup>2</sup>	200	280	400	630	1000	1600
行程mm	10	16	25	40	60	1000
弹簧范围KPa	20 ~ 100(标准); 20 ~ 100、40 ~ 200、20 ~ 60、60 ~ 100、80 ~ 240					

#### 气动双座调节阀 性能指标

项目	指标值	
基本误差%	不带定位器	± 5.0
	带定位器	± 1.0
回差%	不带定位器	3.0
	带定位器	1.0
死区%	不带定位器	3.0
	带定位器	0.4
允许泄漏量L/h	1 × 10 <sup>-3</sup> × 阀额定容量	

可配附件定位器：电气阀门定位器手轮 电磁阀限位开关电/气转换器 空气过滤减压器