

气动活塞快速切断阀ZSPQ 【诚信服务 双赢合作】

产品名称	气动活塞快速切断阀ZSPQ 【诚信服务 双赢合作】
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	威尔顿:1 ZSPQ:1 上海:1
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

产品详情

气动活塞快速切断阀ZSPQ产品概述：

ZSPQ型气动活塞切断阀由切断机构与气动活塞执行机构组成。切断结构采用直通单座形式，DN20阀芯为顶部导向，DN25~200阀芯为双导向，具有结构简单、操作方便、适用可靠、快速开闭等特点。主要应用于无杂质、无颗粒的液体、气体介质、要求快速严密关闭，快速放空的自动控制系统中。

主要技术参数

调节机构主要技术参数

公称通径DN (mm)	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
阀座直径dN(mm)	26	43	43	52	62	79	94	115	140	160
额定流量系数 (Kv)	6.5	10	15	25	40	65	100	150	260	350
公称压力 MPa	4.0									
行程 mm	16			25			40			60
介质温度oC	常温：-60~150			中温：-60~450			高温：-60~550			低温：-60~250
流量特性	两位快开式									
配用执行机构型号	ZSD-2			ZSD-3			ZSD-5			ZSD-7
法兰尺寸	按JB79-59									
法兰型式	法兰密封型式按JB77-59中凹式									
阀体材质	ZG27-500, ZG1Cr18Ni9Ti;ZG0Cr18Ni12Mo2Ti									

执行机构主要技术参数

型号	ZSD-2	ZSD-3	ZSD-5	ZSD-7
活塞直径mm	150	200	300	400
有效面积CM2	175	305	700	1245

行程MM	10;16	25	40	60
进气孔螺纹	M16*1.5	M20*1.5		M24*
电大输出压力	7200	12800	29300	52000
操作气源压力MPA	0.5			

主要零部件