

轻小型起重设备销售 集贤轻小型起重设备 奥润特直销

产品名称	轻小型起重设备销售 集贤轻小型起重设备 奥润特直销
公司名称	山东奥润特起重机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市天桥区国贸花园2-1903室
联系电话	13573190886 13573190886

产品详情

?厂房搬迁要注意哪些事项_济南奥润特kbk轨道起重方案轻小型起重设备

起重设备搬迁、单梁设备搬运是一项复杂细致的工作，根据不同的客户在搬迁、搬运中会有不同的具体操作要求。

在设备搬迁过程中需要注意的安全技术措施主要有以下几点:

- 1、为防止盲目操作，拆卸设备时，必须先熟悉相关图纸及设备，保证机械吊装搬迁、kbk机械搬运、大小型机械搬迁、工厂搬迁、工厂搬家的顺利完成。
- 2、务必保证设备拆卸时水、气、电力控制为停断状态，因此必须熟悉设备搬迁环境，了解水、电、气控制具体操作位置。
- 3、设备搬迁、设备搬运过程中，电气停断必须挂有“禁止合闸”的标志牌，严格按电气安全规程施工，并有防止误送电的技术措施。
- 4、kbk起重设备搬迁需要明火操作时，必须有防火措施，并有专人监护，在、物周围，要严格禁止明火作业，严格遵守防火规定。同时尽量避免交叉作业，高空作业必须携带安全带，安全带悬挂必须符合安全规程要求。

KBK柔性组合式悬挂起重机检查周期第二章轻小型起重设备

柔性组合式悬挂起重机检查周期

下面规定的检查周期适用于正常单班作业的柔性组合式悬挂起重机。对于在多班制或恶劣工况下作业的起重机必须缩短检查周期。该表不包括日常检查。

柔性组合式悬挂起重机检修计划

供电段的电缆连接和插塞接头的配合

集电小车的滑动触点和集电臂磨损情况(绝缘体,大7mm)、接触力、定心、灵活性、紧固件;接线柱板的电缆连接

接电缆的破损的股线、绝缘、变形消除

集电小车走轮和导向滚轮的磨损、坚固性、灵活性、联接件、紧固件

手动小车和电动运行驱动装置：运行平稳性，车轮损坏；悬挂螺栓的磨损；弹性圆柱销的磨损(大1mm)；小车架的磨损；连接杆、隔离梁的磨损

支承滚轮的（摩擦轮）磨损及运行平稳性；承载小车的损坏

摩擦轮运行驱动装置接触压力及零件磨损

起升机构（电动葫芦）

起升限位开关：开关距离(对于接近开关约为25mm)

电器控制设备、接触器

接近开关：开关距离大约15 ~ 25mm

采用托缆供电：电缆的状况(扭结)；电缆小车或滑架的磨损；电缆小车或滑架的间隔；电缆的损坏

钢结构支撑：螺栓、垫圈、螺母的紧固腐蚀情况，钢结构变形、开焊

公司凭借丰富的经验为客户提供自重轻、净空低、性能好运行速度快的起重机产品，使用户能够减少厂房投资，提高生产效率，减少日常维护，节省运营能源消耗，取得良好的投资回报。

公司主要销售:KBK轻轨吊、旋臂吊、移动门架、欧式单梁、双梁、kbk单梁悬挂起重机.kbk起重设备，kbk双梁起重机，kbk轨道，kbk,kbk配件，KBK手动小车，KBK配件，kbk轻型轨道，KBK轨道，kbk起重机械。KBK单梁，kbk组合起重机、悬挂起重机、助力机械手、智能提升机.德马格DEMAG、日本鬼头KITO、科尼等品牌电动葫芦。

产品特点：

安装尺寸合理、自重轻

KBK单梁悬挂起重机由KBK标准组件组成，能使您快速可靠地实现特定区域内的物料输送以及各种部件的定位。

经济

KBK单梁悬挂起重机可以简单地悬挂于建筑屋顶或上部结构上，起重机轨道无需额外的辅助支撑，无论是服务于车间的部分或者全部，都可以简单可靠地安装，成本较低。

由于设备自重轻、运行小车操作轻便，KBK单梁悬挂起重机可以轻松地实现手动移动，能够快速可靠地输送那些粗大笨重的工件。