

SIEMENS贵州省安顺市西门子PLC中国一级代理商MBP授权分销商

产品名称	SIEMENS贵州省安顺市西门子PLC中国一级代理商MBP授权分销商
公司名称	广东湘恒智能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子一级代理商:触摸屏 变频器:伺服电机 西门子PLC:直流调速器
公司地址	惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2栋二单元9层01号房（仅限办公）（注册地址）
联系电话	18126392341 15267534595

产品详情

多达四个 10Gbit/s 电气和/或光纤接口；多达 48 个 10/100/1000 Mbit/s

电气和/或光纤接口，其中，12个属于 PoE 电气接口

得益于集成式冗余管理器，实现了快速介质冗余：使用 SCALANCE

XR-500，还可通过高速介质冗余功能实现环网冗余连接。

由于支持大量 IT 标准功能（VLAN、IGMP-Snooping/Query、STP/RSTP/MSTP、链路聚集、服务质量、802.1X和可选静态路由、RIP、OSPF、VRRP），因此，可以将自动化网络无缝隙地集成至已有公司网络中

PROFINET诊断、Web 浏览器、CLI 和 SNMP

KEY-PLUG作为交换介质，可以启动第三层路由功能。

用于自动备份组态数据。出现故障时，无需现场编程器，就可以快速、方便地代换SCALANCE XR-500

组件（包含 C-PLUG 的功能）

可以在SCALANCE XR-500 的所有第二层产品中使用。

关于更加详细的说明，请参见“ SCALANCE第三层交换机/路由器的附件 ”

????

SCALANCE XR552-12M

LED和端口位于前面

可选：LED位于前面，端口位于后面

在交换机的后面或上面/下面连接电源装置

4 个 SFP+ 插槽，用于配备 10 千兆以太网 SFP+ 插入式收发器、IE 连接电缆 SFP+/SFP+、或千兆

SFP 插入式收发器

12x 4 端口介质模块插槽

具有集成 IP 路由功能，或者可通过 KEY-PLUG 对 IP 路由功能进行扩展

SCALANCE XR-500 工业以太网交换机带有坚固耐用的金属外壳（防护等级为 IP20），针对在 19

英寸控制柜中安装进行了优化。用于为 SCALANCE XR-500 供电的电源装置 (85 - 264 VAC) 还针对 19

英寸机柜进行了优化，可直接安装在 SCALANCE XR522/XR528

的后面，或使用连接电缆进行连接（将电源装置安装在 19 英寸机架中）。SCALANCE XR-500

的数据端口可位于设备的前面或后面（具体取决于设备型号）。

交换机具有：

前面的 4 针端子排，用于连接可选用的电源装置 (85-264 VAC)

6针连接器，用于在后面组装可选用的电源装置 (85-264 VAC)

2针端子排，用于连接隔离信号触点，以便简单地显示故障

一排LED，用于显示状态信息（电源、链路状态、数据传输、电源、信号触点）

SELECT/SET按钮，用于方便地设定设备上的故障信号触点

设备侧面用于C-PLUG 交换介质的插槽用于在发生故障时方便地进行设备更换，KEY-PLUG

可用在设备功能中添加 IP路由功能

控制台端口（RS 232串口，供货范围内包含 RJ11 至 Sub-D（9

针）电缆）和管理端口（以太网接口）可用于现场参数分配/诊断

SCALANCEXR-500 交换机具有以下类型的端口（具体视设备型号而定）：

4个 SFP+插槽，用于光学 SFP+ 或 SFP 插入式收发器（多模和单模连接）

SFP+插入式收发器支持 10 Gbit/s 传输速度

SFP插入式收发器支持 1000 Gbit/s 传输速度

具有用于电气 4端口介质模块和电气 PoE 4 端口介质模块或光学 4 端口介质模块（单模或多模连接）的多

12个插槽；光学介质模块采用各种连接技术

RJ45接口也采用工业标准设计，带附加固定套环，用于连接工业以太网 FC RJ45 Plug 180

所有电气以太网接口均支持10/100/1000 Mbps 传输速度,所有光学以太网接口均支持 100 或 1000 Mbps

传输速度