

临汾市脱硫塔玻璃鳞片涂料销售批发

产品名称	临汾市脱硫塔玻璃鳞片涂料销售批发
公司名称	廊坊四通化工建材有限公司
价格	10.00/千克
规格参数	型号:齐全 品牌:自营 包装:桶装
公司地址	河北省廊坊市大城县权村经济开发区
联系电话	15631601519 13932611797

产品详情

后整配套设施：*环氧树脂漆，氯化橡胶漆，环氧沥青漆，丙烯酸聚氨酯漆，聚氨酯漆，氯磺化漆，氟碳喷涂，醇酸漆。表层处理：*前漆应*干燥。*清除干净被涂表层的油渍、尘土以及其它污渍。施工环境：*权冠环境温度须高过3℃，空气湿度须低于85%。*被涂权冠温度过低5℃时，环氧树脂胶与环氧固化剂的干固反映终止或减缓，所以建议不可以施工。喷涂工程施工：*混和：该产品分成两瓶装，构成一个单元。每次都是务必按照规定配制，一次性混和、充足拌匀，并在规定混用时间内用了。*无气喷涂机：油漆稀释剂：环氧树脂系列产品油漆稀释剂。稀释液量：0-5%（以漆料重量）喷头规格：0.4mm-0.5mm喷出来工作压力：20MPa-25MPa(200kg/cm²-250kg/cm²)*空气喷涂：油漆稀释剂：环氧树脂系列产品油漆稀释剂。稀释液量：10-15%（以漆料重量）喷头规格：1.5mm-2.0mm喷出来工作压力：0.3MPa-0.5MPa(3kg/cm²-5kg/cm²)*滚涂：油漆稀释剂：环氧树脂系列产品油漆稀释剂稀释液量：5-10%（以漆料重量）*清洁剂：环氧树脂系列产品油漆稀释剂

常见问题：*超出zui大喷涂间距，应先前漆表层打磨抛光不光滑之后再喷涂，以保证漆层的粘合力。*涂敷与使用该产品的一切工作也应该根据各种各样相关的国卫、安全与环保法规与要求进行。*假如对该它是否应用有异议，请向我们公司技术性支持部门查看详细信息。