

密云县高效送风口,高效送风口价格 , 高效过滤送风口

产品名称	密云县高效送风口,高效送风口价格 , 高效过滤送风口
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	250.00/件
规格参数	规格:四件套 过滤器:320*320*90 材质:优质冷板烤漆
公司地址	广州市番禺区石基镇塍边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

产品详情

无尘车间高效送风口的安装注意事项.

无尘车间高效送风口的安装注意事项

- 1.安装前首先重要一点，无尘车间高效送风口的尺寸效率要求，必须符合无尘车间现场设计要求和客户应用标准。
- 2.无尘车间高效送风口安装前需要清理清洗好产品和无尘车间全方位的清扫清洁，如净化空调系统中的灰尘，应进行清扫清除，需达到清洁要求标准才行，还有夹层或吊顶内需要清洁，再次净化空调系统必须试运转连续运转12小时以上，再一次清洁处理。
- 3.无尘车间高效送风口的安全运输需严格按照生产厂家的标志说明方向摆放，在运输过程中需轻拿轻放切忌剧烈振动和碰撞。
- 4.无尘车间高效送风口安装前，需现场对送风口包装进行外观检查，内容包括滤纸、密封胶和框架有无损坏，边长，对角线和厚度尺寸是否符合要求，框架有无毛刺和锈斑（金属框），有无产品合格证，技术性能是否符合设计要求。
- 5.进行高效送风口检漏，检查和检漏是否合格，安装时应根据各台送风口的阻力大小进行合理调配，对于单向流，同一风口或送风面上的各过滤器之间，每台额定阻力和各台平均阻力相差应小于5%，洁净度级别等于和高于100级无尘车间的高效送风口。
- 6.无尘车间内需要安装高效送风口的风口翻边和吊顶板之间的接缝施行密封垫处理，记住有裂缝的地方必须严格处理好，忌高效送风口损坏或涂层破损不得进行安装，送风口安装和风管必须严格连接好，开口端用塑料薄膜和胶带加固密封处理。

7.与风管的连接应牢固，严密。

8.同一无尘车间的风口的安装位置应与照明灯具等设施协调布置，做到排列整齐、美观。

9.安装前应擦拭干净，不得有油污、浮尘等。

10.带高效空气过滤器的送风口，应采用可靠的固定式。

11.与吊顶/墙壁装饰面应紧贴，并做到表面平整，接缝处应采取可靠的密封措施。