

14J936图集外墙面变形缝

产品名称	14J936图集外墙面变形缝
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:变形缝厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

外墙面变形缝做法作法有如下规定：

- 1：外墙面变形缝装置安装完毕厚必须符合防水要求。
- 2：外墙面变形缝装置必须符合于工程建筑伸缩式，地基沉降，抗震等级规定。
- 3：[建筑伸缩缝](#)钢筋搭接处一定要上边压下边。搭接接头为3cm。

4：建筑伸缩缝有极好的户外耐候性、固色性、抗偏碱、防水性、耐擦拭性、锚固耐高温变、防潮、耐磨损、耐撞击，且漆层坚毅长久、附着力强、除霉效果特别好。

订购注意事项：

- 1、给予缝位置（墙体、内外墙、平屋面、环氧地坪）！
- 2、给予缝宽（常见的是100mm的缝）！
- 3、要告之缝样子（平面图缝或是拐角缝）！
- 4、是不是选装阻燃带、是不是规定供货方组装、讲清运输费有谁来管！
- 5、常见的是铝合金板，是不是得用其它的金属复合材料比如：不锈钢板（要确定是201或是304）、或是用铜钱，墙体要不要喷漆（便是在金属后盖板上涂上和墙体、平屋面一样色调的建筑涂料）
- 6、购料方选装建筑变形缝型号规格主要根据施工图设计的型号规格向大家购置，应提供

图集号，哪页，几个节点详图！假如购料方并没有施工图设计规定，那我们会往大家强烈推荐简单组装、碰角要求不高、价廉物美的、安装完毕比较好的样式让你！

外墙变形缝作法标准图集(外墙伸缩缝作法12标准图集

外墙变形缝作法), 外墙变形缝作法标准图集(外墙伸缩缝作法12标准图集 外墙变形缝作法)详细介绍, 你们可以阅读一下, 期待这篇文章外墙变形缝作法标准图集(外墙伸缩缝作法12标准图集 外墙变形缝作法)能够为你带来实用价值。