

通州区高效送风口,高效送风口价格 , 高效过滤送风口

产品名称	通州区高效送风口,高效送风口价格 , 高效过滤送风口
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	250.00/件
规格参数	规格:四件套 过滤器:320*320*90 材质:优质冷板烤漆
公司地址	广州市番禺区石基镇塍边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

产品详情

13. 关于以上的过滤器，假如过滤器前后有压差表或压差传感器，则对粗效过滤器，当压差值大于250 Pa时，必需加以改换；对中效过滤器，则压差大于330Pa时，必需加以改换；关于亚高效过滤器，则当压差值大于400Pa时，必需加以改换，且原过滤器不可再应用；

14. 关于高效过滤器，当过滤器的阻力值大于450Pa时；或当出风面气流速度降到*低限度，即便改换粗效、中效过滤器后，气流速度仍不能增大；或当高效过滤器外表呈现无法修补的渗漏状况，均须改换新的高效过滤器；如没有上述条件，普通可依据运用环境条件状况，1—2年改换一次。

15. 为了充沛发挥过滤器的作用，在选用和运用过程中，过滤器的迎面风速，粗效、中效过滤器不应大于2.5m/s，亚高效过滤器和高效过滤器不应大于1.5m/s这样不只有利于保证过滤器的效率也能延长过滤器运用寿命节约本钱。

16. 在设备运转时普通不要改换过滤器；如因过滤器已到改换期限而无法停机改换则只允许在不停风机状况改换粗、中效过滤器；亚高效过滤器和高效过滤器必需中止送风前方可改换。

17. 过滤器与衔接框架之间的密封垫，必需紧密、无泄露，以保证过滤效果。

18. 关于需用于高湿度、高温环境中的高效过滤器，必需选取耐高温、耐高湿度的滤纸与分隔板、框体资料，以满足消费的请求。