

宣武区高效送风口,高效送风口价格 , 高效过滤送风口

产品名称	宣武区高效送风口,高效送风口价格 , 高效过滤送风口
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	250.00/件
规格参数	规格:四件套 过滤器:320*320*90 材质:优质冷板烤漆
公司地址	广州市番禺区石基镇塍边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

产品详情

宣武区高效送风口,高效送风口价格 , 高效过滤送风口

一体化保温高效送风口简介

一体化保温高效送风口简介：

一体化保温高效送风口由静压箱和空气过滤器一体化组成。采用钢板制作静压箱，箱体内置无隔板高效过滤器。出风口加碳钢白色喷塑高效护网。一体化[保温高效送风口](#)具有通用性强、外形美观、安装更换方便、维护简单、投资少、过滤效率高等优点，适用作净化级别较高的千级、百级以上空气净化系统的终端过滤送风装置。

一体化保温[高效送风口](#)特点:

- 1、箱体采用优质冷轧钢板制造，外表静电喷塑处理
- 2、高效过滤器和静压箱做成一个整体。在静压箱的进风口处配置调节阀调节送风均匀度和静压效果
- 3、采用H13-99.9995%@0.12um(U15)高效过滤器，过滤效率高，阻力低
- 4、外表采用PEF保温，保温性能好。

- 5、结构紧凑，密封性可靠，送风均匀
- 6、重量轻、安装更方便，尤其适合安装于铝合金龙骨形式的洁净室中。
- 7、一体化下调式高效送风口特别适用于受土建高度限制或必须采用紧凑型设计时的洁净室，大大节省空间。
- 8、高效过滤器通过检漏或扫描测试
- 9、一体化[高效送风口](#)，是具有**过滤性能并与风管相连的过滤组，用于层流和非层流等级为1万到10级的洁净室内。
- 10、一体化高效送风口采用封闭式设计，防止内部有空隙或侧漏，从而达到洁净对空气质量的严格要求。它的外形简单、重量轻及可弃式设计的优点。