NSE Ve漏电断路器TM& 型号分类

产品名称	NSE Ve漏电断路器TM& 型号分类
公司名称	温州五岳电气有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	温州乐清市柳市东风工业区
联系电话	0577-27878818 13868782826

产品详情

1%@##@%产品介绍%@##@% 断路器按其使用范围分为高压断路器和低压断路器，高低压界线划分比较模糊，一般将3kV以上的称为高压电器。 低压断路器又称自动开关，俗称 " 空气开关 " 也是指低压断路器，它是一种既有手动开关作用，又能自动进行失压、欠压、过载、和短路保护的电器。它可用来分配电能，不频繁地启动异步电动机，对电源线路及电动机等实行保护，当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路，其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件，已获得了广泛的应用。%%@#%#@%%20%@##@%产品属性%@##@%、适用范围 NS系列塑料外壳式断路器是本公司采用国际先进技术研制开发的新型断路器之一，其额定绝缘电压为950V，适用于交流50Hz或（60Hz），额定工作电压690V及以下，额定工作电流12.5A至630A的电流中，用来分配电能，在正常条件下做不频繁的闭合和断开之用，并在线路和设备过载、欠电压时起保护作用。额定壳架等级电流在400A及以下的断路器，也可作鼠笼型电动机的不频繁起动，运转中断开以及在电动机过载，短路及欠电压时起保护作用。产品符合GB14048.2，IEC60947.2标准。二、分类1、按安装方式分为：垂直安装、横装； 2、按断路器的用途分：配电保护型、电动机保护型；
3、按接线方式分：板前接线、板后接线、插入式接线；
4、按操作方式分：手柄直接操作、外部转动手柄操作、电动操作；
5、按脱扣器型式分：仅有瞬时动作脱扣器（电磁脱扣器）、热动 电磁脱扣器（复式）、电子脱扣器；
%%@#%#@%%3%@##@%使用方法%@##@%性能描述 壳架电流：100A，160A，250A，400A，630A
分断等级：36KA，50KA，70KA，100KA，150KA 安装方式：固定式，插入式，抽出式
操作方式：拨动手柄，旋转手柄，延伸旋转手柄，电动操作机构
%%@#%#@%%22%@##@%预防措施%@##@%IEC 60068-2-1：干冷（-55 ° C） IEC
60068-2-2：干热（+85 ° C） IEC 60068-2-30：湿热 (95% 相对湿度 55 ° C) IEC 60068-2-52
严重等级2：盐雾. %%@#%#@%%50%@##@%功能与特点%@##@%一、适用范围 NS系列塑料外壳式断路器是本公司采用国际先进技术研制开发的新型断路器之一，其额定绝缘电压为950V，适用于交流50Hz或（60Hz），额定工作电压690V及以下，额定工作电流12.5A至630A的电流中，用来分配电能，在正常条件下做不频繁的闭合和断开之用，并在线路和设备过载、欠电压时起保护作用。额定壳架等级电流在400A及以下的断路器，也可作鼠笼型电动机的不频繁起动，运转中断开以及在电动机过载，短路及欠电压时起保护作用。产品符合GB14048.2，IEC60947.2标准。二、分类1、按安装方式分为：垂直安装、横装；
%%@#%#@%%7%@##@%注意事项%@##@%2P-------极数，有1、2、3、4极
VE-------剩余电流附件，有VE、VEG、VM、VEA，VM为电磁式
30mA-----剩余动作电流，有30、100、300mA

SD-------选配附件，有MX、OF、MN、MV、SD、Tm、ATm，其中SD为辅助接点。
%%@#%#@%%12%@##@%其他说明%@##@%动作电流（A）1.0In（冷态） 不动作时间1.20In（热态） 动作时间1.50In（热态） 动作时间
≥2＜2≤4min2s＜Tp≤10s12In±20%注：配电用断路器无代号：保护动机用断路器以“ 2 ”表示。
手柄直接操作用无代号：电动操作用“ P ”表示；转动手柄用“ Z ”表示。 额定短路分断能力级别：D-经济型 N-高分断型 L-超高分断型 四、断路器主要技术指标型号额定电流
%%@#%#@%%14%@##@%交易说明%@##@%提供产品得数量。型号 欢迎您的了来电%%@#%#@%%