

# 14J936图集变形缝盖板

产品名称	14J936图集变形缝盖板
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:变形缝厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

## 产品详情

### 一 介绍

房屋建筑在外在因素影响下经常造成变形，致使干裂乃至毁坏。建筑变形缝是面对这种情况而预留构造缝。建筑变形缝可以分为变形缝、变形缝、防震缝三种。

#### 变形缝:

##### 建筑变形缝未做安全防护

建筑材料因温度湿度等多种因素的改变也会产生胀缩变形。因此，通常是在房屋建筑适度部位设定竖向间隙，自基本之上将房屋的墙面、楼板层、房顶等预制构件断掉，将房屋建筑分离出来成好多个单独的一部分。

变形缝：主体结构各部件中间，因叠加层数差异很大，或因为载荷差别较大；或因为路基膨胀性差异很大，总之一句话，可能会因路基产生基础沉降时，造成房屋建筑毁坏而要求设缝将构造分成几一些，使之每一部分的沉淀较为匀称，确保在体系中造成额外地应力，该缝即称作“变形缝”。

防震缝：它设定目地是把大中型房屋建筑隔开为比较小的一部分，产生独立的抗震模块，避免因为地震灾害导致房屋建筑总体振动不平衡，而出现毁坏。

有许多房屋建筑对此三种接缝处展开了充分考虑，即所谓“三手术缝合一”。

外墙保温建筑施工前，中央空调、窗护栏、水落管等附属物应拆卸，并保管好;墙壁上水落管卡、预埋铁件、空调外机支架、机器设备穿墙管道、外伸外墙面砖的各类水落管，管道井管道等应再次安装好，并留有隔热保温厚度。粘在墙体线路应拆移，改造进行。2.1.5 如有内防水工程，开工前水暖安装及建筑装饰所需要的管箍，挂饰等埋件，应预留部位或预埋件结束。电气专业的暗埋线，接线箱应理设结束，并要进行暗管线的穿单带工作中。