

美国JLG蓄电池0400216 移动式升降平台

产品名称	美国JLG蓄电池0400216 移动式升降平台
公司名称	狮克电源（中国）有限公司
价格	1280.00/只
规格参数	品牌:美国JLG蓄电池 型号:全型号 电压:12V
公司地址	北京市昌平区沙顺路88号
联系电话	13240167775 13240167775

产品详情

美国JLG蓄电池0400216 移动式升降平台

美国JLG蓄电池特点

PILOT蓄电池特点：

从源头的板栅、涂膏量的重量和厚度开始控制；

总装前再逐片极板称重分级（ 38Ah的电池），确保每个单体中活性物质的量的相对一致性；

定量注酸，四充三放化成制度，均衡电池性能；

下线前对电池进行放电，进行容量和开路电压的一次配组；

38Ah的电池出库前的静置期检测，经过7~15天的“时间考验”，能有效检出下线时难以检出的极个别疑虑电池；

出库时依据电池的开路电压和内阻进行二次配组。

美国JLG蓄电池使用注意事项

- 1.不要打破电池，电池电解液具有强烈的腐蚀性，对皮肤和衣物有腐蚀作用。
- 2.不要使电池短路，电池短路时，会机器损坏、电池、发生危险。
- 3.不要把电池投入火中，投入火中会引起电池。

- 4.不得捣毁电池，捣毁电池会使电池的结构受。
- 5.避免电池正负极反接，正负极反接会使电池。
- 6.不要使电池过充电，并防止过大的电流放电。蓄电池
- 7.不要破坏电池密封结构，破坏12V38AH详细规格结构受到后，会引起电池漏液、火灾甚至。
- 8.不要将电池放置在密闭的容器或密闭的设备中进行充电，以免引起电池。