

KG1007A胶带跑偏开关,矿用防偏开关

产品名称	KG1007A胶带跑偏开关,矿用防偏开关
公司名称	济宁市华煤工矿公司
价格	20.00/台
规格参数	
公司地址	济宁市金宇西路
联系电话	0155-05475976 15505475976

产品详情

kg1007a胶带跑偏开关,矿用防偏开关

关键字：kg1007a-2胶带跑偏开关,kg1007a-2矿用跑偏开关

kg1007a系列胶带跑偏开关为矿用本质安全型,适用于煤矿有瓦斯、煤尘爆炸危险的环境,也适用于冶金、化工、建材以及选煤厂、钢铁厂、电厂、港口等恶劣环境,用作输送机胶带跑偏检测和保护。kg1007a系列胶带跑偏开关包括kg1007a - 1型、kg1007a - 2型及kg1007a型胶带跑偏开关。

kg1007a系列胶带跑偏开关主要特点

体积小,重量轻,密封性能好,维护方便；

触点动作后还留有较大的探杆转动缓冲角,使其本身不易损坏；

探杆具有纵向防冲击缓冲性能；

探杆上装有尼龙滚动护套,避免探杆和胶带之间的磨擦；

kg1007a - 1型、kg1007a - 2型采用出线口形式,结构简单、可靠；kg1007a - 2j型采用接插件形式,接线迅速、可靠,接线时不需要打开盖板。

系列胶带跑偏开关技术参数

胶带跑偏开关型号：kg1007a - 1型

外壳防护等级：ip54

触点容量 ac380v、 dc220v,5a,煤矿井下使

用时必须和本质安全型电路连接

探杆动作转动最大角度: 70 ° ,顺时针单方向转动

触点动作时探杆转动角度: $15 \pm 2^\circ$

引入电缆外径: 6 ~ 12mm,两个出线口

重量: 4kg

胶带跑偏开关型号: kg1007a - 2型

外壳防护等级: ip54

触点容量 ac380v、 dc220v,5a,煤矿井下使

用时必须和本质安全型电路连接

探杆动作转动最大角度: 大于70 ° ,双向转动

触点动作时探杆转动角度: 25 ° (一级) ,40 ° (二级)

引入电缆外径: 6 ~ 12mm,两个出线口

重量: 2kg

kg1007a胶带跑偏开关工作原理:

当胶带跑偏时,碰到跑偏开关探杆使其偏转,达到一定角度时,则触动内部行程开关,发出胶带跑偏信号。

我公司的开关有很多种,主要都是用在皮带机上的,主要有hfkpt1两级跑偏开关,hfklt2双向拉绳开关,xwk-1限位开关,ros-2d跑偏开关,sps-2d拉线开关,khj0.5急停开关,kg1007a胶带跑偏开关,kg9001a拉绳闭锁开关,kg5007a,gej20速度检测传感器,kg1006a 物料传感器,guj19堆煤传感器等。

联系人: 李经理

电话: 15505475976