

KG5007A,GEJ20速度检测传感器

产品名称	KG5007A,GEJ20速度检测传感器
公司名称	济宁市华煤工矿公司
价格	32.00/台
规格参数	
公司地址	济宁市金宇西路
联系电话	0155-05475976 15505475976

产品详情

kg5007a,gej20速度检测传感器

关键词：kg5007a速度开关

kg5007a型速度检测传感器为矿用本质安全型电气设备,适用于煤矿井下有瓦斯、煤尘爆炸危险的环境,也适用于煤炭、冶金、化工、建材、粮食、运输等行业以及选煤厂、钢铁厂、热电厂、粮库、港口等地面恶劣环境。它既可与胶带输送机电气控制装置配套,也可单独使用,作为输送机胶带速度(加速度)检测、低速打滑、断带和超速保护装置。

kg5007a速度检测传感器主要技术指标

dc 15 ~ 18v,工作电流不大于100ma。煤矿井下使用时,需由本安电源(如kf1006a、

zbk-d、kj2019.2等关联设备)供电。

频率输出：方波,幅度0 ~ +5v频率f=200v

其中：f- 输出频率值,单位：hz

v - 胶带速度值,单位：m/s

胶带速度0 ~ vs,对应电流4 ~ 20ma输出(负载电阻 500)

其中vs — 传感器内拨动开关设定的胶带速度额定值

继电器接点输出：接点容量dc 27v/1a

运行信号输出：当实际带速 $v \geq 0.8v_s$ 时,该接点闭合。

断带保护输出：当连续4秒实际速度 $v < 0.3v_s$ 时,该接点闭合。

打滑保护输出：当连续15秒实际带速 $0.8v_s > v > 0.3v_s$ 时,该接点闭合。

设定的额定带速 v_s 范围：0.8 ~ 6 m/s,分20档

引入电缆外径：7 ~ 12mm

防爆型式：矿用本质安全型,exibi

外壳防护等级：ip65

重量：10 kg

我公司的开关有很多种,主要都是用在皮带机上的,主要有hfkpt1两级跑偏开关,hfklt2双向拉绳开关,xwk-1限位开关,ros-2d跑偏开关,sps-2d拉线开关,khj0.5急停开关,kg1007a胶带跑偏开关,kg9001a拉绳闭锁开关,kg5007a,gej20速度检测传感器,kg1006a 物料传感器,guj19堆煤传感器等。

联系人：李经理

电话：15505475976