

高温环氧玻璃鳞片涂料多少钱一桶

产品名称	高温环氧玻璃鳞片涂料多少钱一桶
公司名称	廊坊四通化工建材有限公司
价格	10.00/千克
规格参数	型号:齐全 品牌:自营 包装:桶装
公司地址	河北省廊坊市大城县权村经济开发区
联系电话	15631601519 13932611797

产品详情

玻璃鳞片胶泥是生产重防腐涂料应用于防腐领域，能延长物件使用寿命。玻璃鳞片胶泥耐酸碱较强、耐高低温。二、施工要点：1、施工温度宜在15—20 之间，湿度不大于80%。2、涂抹时先底层，后中层，在面层。3、除锈6小时内，采用易挥发的溶剂将基层表面擦洗一遍，待溶剂挥发后喷涂底漆。4、在底漆干后进行鳞片胶泥施工。鳞片胶泥的施工宜采用涂抹和滚相结合，一次抹厚度（1mm）左右，一般分两次完成，后一道工序在**层胶泥干后（一般间隔）在进行。5、涂抹时，抹刀与基层保持一定的角度，沿抹刀的尖角按锐角方向推抹，尽量把胶泥和基层间的空气挤出，涂抹沿一个方向进行，不得堆料摊抹。6、为消除气泡，采用的消泡滚滚压。三、质量验收：1、环氧玻璃鳞片胶泥的表面平整、无流挂、漏刷、脱皮等现象。2、环氧玻璃鳞片胶泥的厚度应达到1.5—2.5mm.3、环氧玻璃鳞片胶泥表面色泽应均匀一致。

，该树脂以环氧树脂为母体，两端含有乙烯基活性点，它不仅保留了环氧树脂涂优良的机械性能、电性能、粘结性，还具有不饱和聚酯树脂固化快，施工性能好的特点。既弥补了环氧树脂涂料难以低温施工的缺点，且耐温性和耐化学品性能**环氧树脂。本涂料采用经过化学处理的玻璃鳞片，厚度仅3-8 μ ，在1mm涂膜中可有上百层平行的玻璃鳞片相互交叉排列，形成了特的屏蔽结构，大大增强了树脂的抗渗透和耐蚀性能。特点：对含腐蚀性污水、强酸、碱、盐等有优异的耐腐蚀性，耐溶剂性、抗渗透性耐化学性、耐溶剂性、抗渗透性优良，耐高温、耐腐蚀性好。