

线材摇摆测|第三方检测机构

产品名称	线材摇摆测 第三方检测机构
公司名称	深圳市讯科标准技术服务有限公司-精英部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强荣东工业区E2栋二楼
联系电话	13352906691 13352906691

产品详情

线材摇摆试验机介绍

适用于电源插头引出线、USB、音频连接线等线材产品的耐弯折强度测试。测试过程将试品固定在不锈钢夹具上，并在样品的另一端悬挂标配的砝码，测试时不锈钢夹具左右摇摆，当达到设定试验次数，设备会自动停止，然后检查其断线情况及是否可通电运行。

试验判定一般要求有

在弯曲试验期间：

- A.电流不得中断；
- B.导线之间不得短路。

在试验后：

- A.如有护套，不得与本体分离，软缆的绝缘不得出现磨损现象；
- B.导线的断线丝不得刺穿绝缘并使其可触及；
- C.断线率不得超过一定限制（客户要求）；
- D.应能正常通电运行。

各国插头摇摆测试一览表

备注：

(1) 导线之间的电压应等于样品的额定电压。

对软缆标称横截面积大于0.75mm的电气附件，16A

对软缆标称横截面积等于0.75mm的电气附件，10A

对软缆标称横截面积小于0.75mm的电气附件，2.5A

(2) 对连接器导线之间的电流电压应等于样品的额定电流电压。