

# 冷热泵流量开关

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 冷热泵流量开关                     |
| 公司名称 | 开封县城关镇中志工控仪表商行              |
| 价格   | 65.00/个                     |
| 规格参数 |                             |
| 公司地址 | 开封县城关镇园区路                   |
| 联系电话 | 86 0378 6769788 18937873344 |

## 产品详情

|       |         |       |           |
|-------|---------|-------|-----------|
| 加工定制： | 是       | 品牌：   | 中志        |
| 型号：   | LS-DN25 | 工作电压： | 220 ( V ) |
| 过载电流： | 1 ( A ) | 寿命次：  | 100000    |
| 防护等级： | IP65    |       |           |

### 流量开关-直接连接活塞式可调系列

|        |                                      |
|--------|--------------------------------------|
| 流量设定：  | 3l/m-80l/m                           |
| 接口     | g1/2",g3/4",g1",g1-1/2",g2"更大尺寸请联系我们 |
| 主要结构材质 | 黄铜,不锈钢                               |
| 设置类型   | 可调式                                  |

直接连接活塞式可调流量开关，提供广泛流量范围，客户可自定义流量报警点和螺纹接头。另外活塞式可调流量开关有一个特点设定点外部可调，您可以在给定范围内根据需要对流量设置进行调整,调节时只需调节产品上的螺丝。活塞式可调流量开关典型应用节能空调，热交换机，半导体制造设备等机械设备保护上,提供符合经济效益的流量保护解决方案。

### 性能参数

|        |                  |
|--------|------------------|
| 外壳     | 黄铜,不锈钢           |
| 活塞     | pps,黄铜           |
| 弹簧     | 不锈钢              |
| 最高工作压力 | 1.5mpa           |
| 工作温度   | -29-120 ° c      |
| 设定点精度  | ± 10%            |
| 设定点偏差  | 15%maximum       |
| 开关     | spst 10w或高电压型70w |

电气联接

no. 22awg , 24"pvc护套电缆