

生产销售浮球开关，油位开关

产品名称	生产销售浮球开关，油位开关
公司名称	开封县城关镇中志工控仪表商行
价格	8.00/个
规格参数	
公司地址	开封县城关镇园区路
联系电话	86 0378 6769788 18937873344

产品详情

加工定制：	是	品牌：	中志
型号：	LS-	工作电压：	100 (V)
工作电流：	0.5 (A)	材质：	SP
工作温度：	80 ()	最高耐温：	85 ()
工作压力：	2 (Mpa)	最高耐压：	4 (Mpa)
介质比重：	0.65		

工作原理：

Is通常将密封的非磁性金属或塑胶管内根据需要设置一点磁簧开关，再将中空而内部有环形磁铁的浮球固定在杆径内磁簧开关相关位置上，浮球比重小于液体密度，液体使浮球在一定范围内上下浮动，利用浮球内的磁铁去吸引磁簧开关的闭合，产生开关动作，以控制液位。常开和常闭是没有注入液体时的状态。

产品特点：

磁簧开关触点材料为铱（表层覆盖氧化铱），接点寿命可达200万次。

磁簧开关的特殊处理可使其在200 高温下正常使用。

浮球开关整体性能可靠，多种材质和规格可供选择

基本参数

接点容量：70w最高电压：240vac/200vdc最大开关电流：0.7a最大压力：64kg/cm2

浮球比重：0.55 ~ 0.8 g/cm3工作温度：-20 ~ 200 材质：pp or sus304 or sus316l过程连接：1/8 ~ 1 ,m10 (可定制)