SIEMENS肇庆西门子一级代理商

产品名称	SIEMENS肇庆西门子一级代理商
公司名称	浙江湘优自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	浙江省绍兴市越城区环城北路29号20号（注册地址）
联系电话	15355512623 15355512623

产品详情

SIEMENS肇庆西门子一级代理商 仅使用接地的测量仪器 电源模块 3.8 电源模块 PS 407 10A (6ES7407-0KA01-0AA0)和 PS 10A R (6ES7407-0KR00-0AA0) S7-400 自动化系统模块数据 64 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 L+ 和 L- 极性接反 在 DC 88 V 到 DC 300 V 的电源电压之间将 L+ 和 L- 的极性接反对电源的功能没有影响 这 种情况下，IM 460 将标识一个空闲接口 在 STEP 7 中的 “ 输出类型 ” 参数中对输出电路进行组态 此图适用于模拟量输入的全部信号变化 EXTF LED（红色） 出现外部故障（线路故障，例如未插入端接器或模块尚未完成初始 化过程，或 CC 电源关闭）时亮起 DIP 开关 用于设置安装机架号的 DIP 开关 信号模块参数的介绍位于： ● STEP 7 的在线帮助中 ● 本参考手册中 描述不同信号模块的各节还介绍了相应的可组态参数 ● 系统运行时可以调换各电源模块 数字量模块 4.3 为数字量模块分配参数 S7-400 自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 97 4.4 数字量模块的诊断 4.4.1 关于诊断消息的常规信息 可编程和非可编程诊断消息 使用诊断功能，我们可以区分可编程的诊断消息和不可编程的诊断消息 输出范围的二进制表示 “ 双极性输出范围 ”、“ 单极性输出范围 ”、“ 零信号阈值输出范围 ” 表中显示的输出范围以二进制补码形式表示： 表格 5-31 双极性输出范围 单位 以百分 比表示 的输出 值 数据字 范围 2 15 2 14 2 13 2 12 2 11 2 10 2 9 2 8 2 7 2 6 2 5 2 4 2 3 2 2 2 1 2 0 ≧3251 2 0 % 0 1 1 1 1 1 1 1 x x x x x x x x 上溢 32511 117,589 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 过冲范围 27649 ≧100,00 4 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 模拟量模块 5.4 模拟值表示 S7-400 自动化系统模块数据 210 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 单位 以百分 比表示 的输出 值 数据字 范围 27648 100,000 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 额定范围 1 0,00361 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 -0,0036 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 27648 -100,00 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 27649 ≤100,00 4 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 下冲范围 - 32512 -117,59 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ≤ 32513 0 % 1 0 0 0 0 0 0 0 x x x x x x x x 下溢 表格 5-32 单极性输出范围 单位 以百分 比表示 的输出 值 数据字 范围 2 15 2 14 2 13 2 12 2 11 2 10 2 9 2 8 2 7 2 6 2 5 2 4 2 3 2 2 2 1 2 0 ≧3251 2 0 % 0 1 1 1 1 1 1 1 x x x x x x x x 上溢 32511 117,589 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 过冲范围 27649 ≧100,00 4 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 27648 100,000 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 额定范围 1 0,00361 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 模拟量模块 5.4 模拟值表示 S7-400 自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 211 单位 以百分 比表示 的输出 值 数据字 范围 - 1 0,000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 限制为额定 范围的下 限，0 V 或 0 mA - 32512 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ≤ 32513 0 % 1 0 0 0 0 0 0 0 x x x x x x x x 下溢 表格 5-33 零信号阈值输入范围

单位 以百分 比表示 的输出 值 数据字 范围 2 15 2 14 2 13 2 12 2 11 2 10 2 9 2 8 2 7 2 6 2 5 2 4 2 3 2 2 2 1 2 0 ≧3251 2 0 % 0 1 1 1 1 1 1 1 x x x x x x x x 上溢 32511 117,589 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 过冲范围 27649 ≧100,00 4 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 27648 100,000 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 额定范围 1 0,00361 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 -0,0036 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 下冲范围 - 6912 -25,000 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 模拟量模块 5.4 模拟值表示 S7-400 自动化系统模块数据 212 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 单位 以百分 比表示 的输出 值 数据字 范围 - 6913 -25,000 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 限制为过冲 范围下限 0 V 和 0 mA - 32512 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ≤-325 13 - 25 % 1 0 0 0 0 0 0 0 x x x x x x x x 下溢 电压输出范围内模拟值的表示 表格 5-34 ± 10 V 输出范围内的模拟值表示 系统 电压输出范围 十进制 十六进制 ±10 V 118,5149 % 32767 7FFF 0.00 V 上溢， 关闭电源 32512 7F00 117,589 % 32511 7EFF 11.76 V 过冲范围 27649 6C01 100 % 27648 6C00 10 V 75 % 20736 5100 7.5 V 额定范围 0,003617 % 1 1 361.7 V 0 % 0 0 0 V - 1 FFFF - 361.7 V - 75 % - 20736 AF00 - 7.5 V - 100 % - 27648 9400 - 10 V - 27649 93FF 下冲范围 - 117,593 % - 32512 8100 - 11.76 V - 32513 80FF 下溢， 空闲状态 - 118,519 % - 32768 8000 0.00 V 模拟量模块 5.4 模拟值表示 S7-400 自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 213 表格 5-35 0 V 到 10 V 以及 1 V 到 5 V 输出范围内模拟值的表示 进制 电压输出范围 十进制 十六进 制 0 到 10 V 1 到 5 V 118,5149 % 32767 7FFF 0.00 V 0.00 V 上溢， 关闭电源 32512 7F00 117,589 % 32511 7EFF 11.76 V 5.70 V 过冲范围 27649 6C01 100 % 27648 6C00 10 V 5 V 额定范围 75 % 20736 5100 7.5 V 3.75 V 0,003617 % 1 1 361.7 V 1V+144.7V 0 % 0 0 0 V 1 V - 1 FFFF 下冲范围 - 25 % - 6912 E500 0 V - 6913 E4FF 不可能

SIEMENS浙江金华西门子一级代理商