

SIEMENS南宁西门子一级代理商

产品名称	SIEMENS南宁西门子一级代理商
公司名称	浙江湘优自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	浙江省绍兴市越城区环城北路29号20号（注册地址）
联系电话	15355512623 15355512623

产品详情

SIEMENS南宁西门子一级代理商 警告 存在人身伤害、财产损失、危险物质泄露的风险
电源模块和被备份的模块都会监视电池电压 断线 线路中断 连接电缆 无外部传感器电源 使用 10 到 18k
电阻连接传感器 测量范围 在 STEP 7 中通过“测量范围”参数来设置测量范围 数字量模块 4.16
数字量输出模块 SM 422；DO 32 x DC 24 V/0.5 A (6ES7422-1BL00-0AA0) S7-400 自动化系统模块数据
参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 157 4.17 数字量输出模块 SM 422；DO 32 x DC 24 V/0.5 A
(6ES7422-7BL00-0AB0) 4.17.1 特性 概述 SM 422；DO 32 x DC 24 V/0.5 A 具有以下特性： 32
个输出，带丝，按每组 8 个隔离 输出电流 0.5 A 额定负载电压 24 V DC 内部故障 (INTF)
和外部故障 (EXTF) 的组故障显示 可组态的诊断 可组态的诊断中断 可组态替换值输出
即使未插入前连接器，状态 LED 也会指示系统状态 电源模块必须具有充分的
噪声滤波功能，例如，使用接地电缆 3)如果 0.5
ms，则不应组态诊断，因为诊断功能的内部处理时间可能大于 0.5 ms 表格 1-5 模块的运输和存储条件
允许范围 自由落体 1m (重量 10 kg) 温度 -40 至 +70 ° C 气压 1080 至 660 hPa (相当于海拔 -1000 到 3500
m) 相对湿度 (温度为 +25 ° C) 5 到 95%，无结露 正弦波振动符合 IEC 60068-2-6 的规定 5 - 9 Hz 3.5 mm 9 -
500 Hz 9.8 m/s² 冲击符合 IEC 60068-2-29 规定 250 m/s²，6 ms，1000 次冲击 备用电池运输
备用电池应该总是在原包装中进行运输 必须按照安装手册中的说明进行连接 未使用的通道
未使用的通道可处于打开状态

[SIEMENS云南文山西门子一级代理商](#)