

# 沈阳CB级双电源转换开关今日报价----五岳电气有限公司

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 沈阳CB级双电源转换开关今日报价----五岳电气有限公司 |
| 公司名称 | 温州五岳电气有限公司                   |
| 价格   | 20.00/普通                     |
| 规格参数 |                              |
| 公司地址 | 温州乐清市柳市东风工业区                 |
| 联系电话 | 0577-27878818 13868782826    |

## 产品详情

沈阳CB级双电源转换开关今日报价----五岳电气有限公司 产品简介 ASQ1-1250KF系列自动转换开关以最新的微机控制系统为核心，电磁兼容性设计、抗干扰性强、长期工作稳定可靠，配以分体式大屏幕背光LCD显示，操作、警示简便及高度智能化，是一种理想的机电一体化新型双电源自动切换系统，是目前国内同类产品的更新换代产品；双电源自动切换开关适用于交流50/60Hz，额定电压400V以下，额定电流1250A以下的双电源供电系统，能实现常用电源(N)与备用电源(R)之间的自动切换(也可设定为手动切换)，使双电源供电用户实现无人值守变电所。本产品适用于特类、类电力系统、高层建筑、住宅小区、军事设施、机场、码头、商场、通信、消防、冶金、化工、纺织、石油、煤矿等不允许停电的重要场所；机电一体化设计，大电流、结构简单，切换迅速；切换方式、功能可满足各种应用场合，电网对电网、电网对发电机、自投自复、自投不自复等。 技术条件

符合标准：GB14048.1、GB14048.2、GB14048.11 污染等级：级 电器级别：CB级  
使用类别：AC-33B 海拔高度：2000m 环境温度：-5 ~ 40，超过最高温度时，需考虑降容使用；在最高温40 时，湿度不超过50%，并采取措施防止温差变化可能产生的凝露现象。 结构特点  
双电源自动切换开关是由装置本体和智能自动控制器两大部分组成。装置本体由两台带有电动机操作机构的断路器(型号规格见技术参数条款)及附件(辅助报警触头等)，机械联锁机构、电器联锁、熔断器、接线端子等组成，所有零部件安装在一块金属板上。

自动控制器由新颖的单片机及输出等诸多模块所组成。二者之间通过专用的航空插头接口和专用的长度不超2米的屏蔽电缆相连接，组成智能控制系统，智能系统控制电源电压为220V、50/60Hz。