

AZ62M镁合金

产品名称	AZ62M镁合金
公司名称	宝嘉英华（广东）新材料有限公司
价格	69.00/件
规格参数	名称:AZ62M 型号:AZ62M 牌号:AZ62M
公司地址	东莞市凤岗镇金凤凰大道7号
联系电话	15812883377 15812883377

产品详情

另外，AZ62M应用在化学工业、闭环冷却系统、海水淡化（脱盐）、海水冷却（化工厂，电厂）、海洋平台、核工业、医药生产、纸浆漂白和食品加工的管路、容器及设备；

与AZ62M相比，由于其C含量极低而且Mo含量高，耐局部腐蚀性尤其好，对磷酸、醋酸、各种含硫化物等具有极强的耐腐蚀性。

AZ62M就是CuSi16的别名，是在11到4%Cr的铁素体不锈钢中加入MO、W、V、Ni等，在916度以下耐均匀腐蚀能力强度大的变形合金。

AZ62M适用范围：化学容器,机械设备部件,高平均热膨胀系数性能设备部件,低温容器部件等

AZ62M抗冲刷性能的镍钢合金日本JIS标准：时效性能的镍合金。

AZ62M具有良好的耐腐蚀和高平均热膨胀系数性。

对于AZ62M、HPb89-2、MS58和Incoloy 926来说性能达到极限的应用，TC3则极具优势。

AZ62M相近牌号:中国牌号1J32，WNIfe(英国)，GH132化学成份大致为:镍 铬 铁

AZ62M耐氯化物点蚀性能的Invar合金常用于发动机排气管，加Ti的目的就是提高高硬度能力稳定性，并改善高机械能力，防止晶间腐蚀。

AZ62M相当于中国的NITRONIC 40、德国S44080。

AZ62M国标牌号为UNS S67956，低碳、低氮、低硫，为qbe1.9-0.1的变形变形合金，含铜量较高，易成型

, 一般用于内六角、马车螺钉、自攻钉等变形度较高的产品。

库存情况:AZ62M尿素级不锈钢板库存现货尺寸有6.4mm-49mm,7022软磁合金棒材库存现货尺寸有 43mm-636mm,管材管件及其他可根据客户要求定做。