

贝谷BS2010 型 直读式 、 个人剂量仪

产品名称	贝谷BS2010 型 直读式 、 个人剂量仪
公司名称	昆山艾弗特计量仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	玉山镇玉城南路165号2号房
联系电话	15850353976

产品详情

加工定制：	否	品牌：	贝谷
型号：	BS2010型	测量范围：	0 ~ 9999mSv
测量对象：	从事接触同位素或射线装置有关的工作人员	测量精度：	5% (1mSv/h)
分辨率：	-	尺寸：	- (mm)
重量：	- (kg)		

bs2010是对从事接触同位素或射线装置有关的工作人员，进行个人剂量监测的仪器。该仪器同时进行剂量当量率与剂量当量的测量，用户可根据使用的需要，自行设置剂量当量率的报警阈值。采用了先进的能量补偿技术，使得bs2010对不同能量射线的测量具有良好的准确性，满足于不同用户的需求，广泛应用于环保、卫生、冶金、探伤等行业。

技术规范

探测器	gm计数管
能量阈	25kev
能量响应	48kev ~ 1.5mev ± 25% (相对于137cs)
测量范围	剂量当量率：0.01 ~ 30msv/h
测量时间	剂量当量：0 ~ 9999msv 2秒更新结果
相对基本误差	剂量当量率： ± 20%
重复性	剂量当量： ± 15%
报警类别	5% (1msv/h) 超阈值、过载、故障、电池欠压

报警方式

声、光、振动

防护报警响应时间 5秒(在剂量当量率 15mSv/h)

环境特性

工作温度范围：-20 ~ 50

相对湿度范围：90% (40)

电气特性

供电电源：内置充电电池

功耗：< 3.5mw

环境特性

工作温度范围：-20 ~ 50

相对湿度范围：90% (40)