

PD-H3里氏硬度计

| | |
|------|----------------|
| 产品名称 | PD-H3里氏硬度计 |
| 公司名称 | 昆山艾弗特计量仪器有限公司 |
| 价格 | 8000.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 玉山镇玉城南路165号2号房 |
| 联系电话 | 15850353976 |

产品详情

| | | | |
|-------|-------------|---------|-------------------|
| 加工定制： | 否 | 产品类型： | 里氏硬度计 |
| 型号： | PD-H3 | 测量范围： | (170 ~ 960) HLD |
| 试验力： | - (N) | 允许最大高度： | - (mm) |
| 重量： | 0.22 (kg) | | |

仪器特点

I超薄壳体，尽在掌握

I适应多种冲击装置和6种多种硬度制式转换

I大而清晰的数字显示

I可充电锂离子电池，支持usb充电

I可选的上位机软件，具有完善的数据库功能。支持数据查询、数据存储、统计特征显示、柱状图显示。

主要技术参数：

| | |
|-----------|----------------------------|
| 可测试硬度制 | hl、hrc、hrb、hv、hb、hs |
| 测试精度 | hld : ±6 hrc : ±1 hb : ±4 |
| 标准冲击装置 | d型冲击装置 |
| 上下限设置测量范围 | (170 ~ 960) hld |
| 可选冲击装置 | d / c / dc / d+15 / dl / g |

| | | | |
|-------------|-----------------------------------------------|--|--|
| 同时可配冲击装置数量 | 任意 | | |
| 计算机接口 | usb2.0 | | |
| 文字说明 | 全中文菜单 | | |
| 屏幕显示 | 128*64点阵lcd，具有背光，可调节对比度 | | |
| 测试方向 | 支持360度(垂直向下、斜下、水平、斜上、垂直向上) | | |
| 数据储存 | 可存储100组测试数据 | | |
| 测量工件的最大硬度颠值 | 940hv (d/dc/dl/d+15/c冲击装置) | | |
| 测试材料数量 | 钢和铸钢、合金工具钢、灰铸铁、球墨铸铁、铸铝合金、铜锌合金(黄铜)、铜锡合金(青铜)、纯铜 | | |
| 电源 | 3.7v充电电池li-ion, 800mah | | |
| 充电器 | 5v usb充电 | | |
| 外型尺寸 | 175 x 77 x 35mm | | |
| 重量 | 0.22kg | | |

主要功能参数

通过按键选择测试材料、硬度制式、测试方向及测试次数；

可实现六种硬度 (hld、hrb、hrc、hb、hv、hs) 间的转换；

可反复显示各次测试结果，并可自动或手动删除误操作测试结果；

可随时输出单次测试平均值或整体输出所有存储数据；
自动检测电池电压，电池低电压预警，在测试状态有电量显示图标；

丰富的状态栏显示，显示蓝牙、蜂鸣器、错误信息、时间、电池电量等多种状态；