

沈阳天星便携式铝液温度计 LT-06

| | |
|------|--------------------|
| 产品名称 | 沈阳天星便携式铝液温度计 LT-06 |
| 公司名称 | 昆山艾弗特计量仪器有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 玉山镇玉城南路165号2号房 |
| 联系电话 | 15850353976 |

产品详情

| | | | |
|-------|---------------------|-------|----------|
| 加工定制： | 否 | 品牌： | 沈阳天星 |
| 型号： | LT-06 | 类型： | 数字式温湿度计 |
| 温度范围： | 0-800 () | 湿度范围： | - |
| 测量精度： | $\pm 1\% \pm 1$ | 测量误差： | 1 () |
| 精度等级： | - | 分辨率： | - |
| 尺寸： | - (mm) | 重量： | - (kg) |
| 适用范围： | 测量对金属材料腐蚀性极高的铝液的温度。 | | |

便携式铝液温度计应用于铝加工行业，用于在熔炼过程中测量铝液温度。仪器由温度表、热电偶和热电偶保护管组成。保护管极耐铝水腐蚀，将其安装在热电偶前端，可保护热电偶，延长热电偶的使用寿命。铝液对一般金属的腐蚀性都很强，普通的测温热电偶在铝液中会很快被腐蚀掉，寿命很短。本仪器是测量铝液温度的专用仪器，使用寿命较长。

量程：0~800 精度： $\pm 1\% \pm 1$ 分辨率：1 显示表尺寸：105mm×70mm×20mm 热电偶尺寸：直径8mm，长度1.0m、1.5m、2.5m 任选保护管尺寸：直径16mm，长度310mm。

* Lt-06型便携式铝液温度计用于铝加工行业，测量对金属材料腐蚀性极高的铝液的温度。