

0850R005BN3HC 贺德克过滤器滤芯 鑫磊相关的新闻

产品名称	0850R005BN3HC 贺德克过滤器滤芯 鑫磊相关的新闻
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:玻璃纤维 用途:油除杂质 过滤精度:0.3-20um
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

五、贺德克滤芯如何保养：1.要做到定期的清理工作，这是必不可少的步骤 目前主要的风力发电增速齿轮箱的制造商为Winergy，Hansen，Moventas等，我们国家的制造商为南京高速齿轮箱厂，重庆齿轮箱厂，大连重工减速机厂等（5）单独过滤，用一个液压泵和滤油器单独组成一个独立与系统之外的过滤回路，这样可以连续清除系统内的杂质，保证系统内清结

变频器：西门子、欧姆龙、富士、三菱、LG、治安、台达

适用范围：PH1-14、制药、精细化工、终端过滤 颇尔滤芯性能：（2）压力：H-32MPa M-16MPa

C-3.0MPa L-1.6MPa（3）精度：1-3um 3-5 um 5-12um 颇尔滤芯产品名称：颇尔滤芯HC572FEC9H

或许您可以再看下：液压油滤芯颇尔滤芯的性能：（2）压力：H-32MPa M-16MPa C-3.0MPa L-1.6MPa

（3）精度：1-3um 3-5 um 5-12 um 20-25 um（4）材料：玻纤滤纸-BN 不锈钢编织网-W 木浆滤纸-P

不锈钢烧结颇尔滤芯HC8300FKP16H产品名称：颇尔滤芯HC8300FKP16H

或许您可以再看下：液压油滤芯颇尔滤芯的性能：（2）压力：H-32MPa M-16MPa C-3.0MPa L-1.6MPa

（3）精度：1-3um 3-5 um 5-12 um 20-25 um（4）材料：玻纤滤纸-BN 不锈钢编织网-W 木浆滤纸-P 不锈

钢颇尔滤芯HC9606系列产品名称：颇尔滤芯HC9606系列或许您可以再看下：液压油滤芯颇尔滤芯的性

能：（2）压力：H-32MPa M-16MPa C-3.0MPa L-1.6MPa（3）精度：1-3um 3-5 um 5-12 um 20-25 um

（4）材料：玻纤滤纸-BN 不锈钢编织网-W 木浆滤纸-P 不锈钢烧结网-

颇尔滤芯HCS630KUN91H产品名称：颇尔滤芯HCS630KUN9H

或许您可以再看下：液压油滤芯颇尔滤芯系列产品采用新型的PALL-Ultipor

III系列过滤元件，可以在多种场合，对多种液态介质进行固体颗粒的超细过滤

精度根据油液污染度要求具体确定 13、特殊工作场所：地下、水下、防爆等特殊环境中的作业装备

3、纺织：聚脂熔体在拉丝过程中的净化及均匀过滤，空压机的保护过滤，压缩气体的除油除水 4.经常不定期的对设备进行检查，适当的做维护，在过滤器和连接框架之间的密封垫，一定要严格的密封，保证没有泄露的现象，这也对过滤的后有很大的影响

低压系列滤芯还设有旁通阀，当滤芯未及时更换时，旁通阀能自动打开，保证系统正常运转（2）安装在液压泵的出油口上，这种安装方式可以有效的保护除泵以外的其它液压元件，但由于滤油器是在高压下工作，滤芯需要有较高的强度，为了防止滤油器堵塞而引起液压泵过载或滤油器损坏，常在滤油器旁设置一堵塞指示器或旁路阀加以保护 性能指标 介质：一般液压油 磷酸脂液压油 乳化液 水-已二醇 材

质：玻纤滤纸-BN 不锈钢编织网-W 木浆滤纸-P 不锈钢烧结网-V PALL滤芯(15张) 过滤精度：1 μ ~ 100 μ

工作压力：21bar-210bar 工作介质：一般液压油、磷酸脂液压油、乳化液、水-乙二醇

工作温度：-30 ~ +110 密封材料：氟胶圈 丁晴胶 产品应用

1、冶金：用于轧钢机、连铸机液压系统的过滤及各种润滑设备的过滤 2.高压油滤芯用途 该系列滤芯是安装在液压系统的油路中用于清除液压系统中各元件磨损的金属粉末及其它机械杂质使油路保持清洁，延长液压系统寿命 公司产品远销欧、美、日等海内外几十个国家和地区 回油管路滤芯：各类元件在工作过程中所产生的磨粒等各种污物可以通过设置回油管路油滤而被拦截，避免再次回到油箱、再次被液压泵吸入.回油管路油滤的许可压差，根据不同压力级别，范围在0.3 ~ 0.5MPa

我们将继续不断努力奋进，为客户提供更加优质的产品

该系列产品是美国，德国，英国、意大利等国同类产品的替代品

目前该贺德克系列产品是美国，德国，英国、意大利等国同类产品的替代品