

# 贺德克低压回油滤芯1300R020BN4HC/KB除杂质折叠滤网

产品名称	贺德克低压回油滤芯1300R020BN4HC/KB除杂质折叠滤网
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:玻璃纤维 用途:油除杂质 过滤精度:0.3-20um
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

## 产品详情

贺德克HYDAC滤芯高压油滤芯是安装在液压系统的油路中用于清除液压系统中各元件磨损的金属粉末及其它机械杂质使油路保持清洁，可延长液压系统寿命；低压系列滤芯还设有旁通阀

贺德克原装液压油滤芯高压电场中空气除尘，空气是不良导体，在通常情况下是不能导电的绝缘体一旦齿轮箱需要维修或更换部件，其检修和配件的费用不菲，再加上动用大型设备，以及不可估计的停机时间造成的发电量损失，对于主机厂和业主双方，成本都会相当惊人（5）单独过滤，用一个液压泵和滤油器单独组成一个独立与系统之外的过滤回路，这样可以连续清除系统内的杂质，保证系统内清结 2、石化：炼油、化工生产过程中的产品及中间产品的分离及回收，液体净化、磁带、光盘及摄影胶片在制造中的净化，油田注井水及天然气除颗粒过滤

颇尔滤芯的材质：不锈钢编织网、烧结网、铁编制网滤料：玻纤滤纸、化纤滤纸、木浆滤纸

1、冶金：用于轧钢机、连铸机液压系统的过滤及各种润滑设备的过滤 5、机械加工设备：造纸机械、矿业机械、注塑机及大型精密机械的润滑系统和压缩空气的净化，烟草加工设备及喷涂设备的粉尘回收过滤 FBX-400\*20 玻璃纤维 中联三一等 FBX-630\*10 玻璃纤维 中联三一等 ZL12BX-122/80W/HC 铜网

中联三一等 ZL12BX-122/20W/HC 玻璃纤维 中联三一等 TFX-630\*100 铜网 中联三一等 HH774206 铜网

楚天 0330D101MM 化纤 三一泵（高压） ZL12X-122/20W/HC 纸质 大象中联等 WU-250/100F 不锈钢

中联等 LX316B 化纤 中联等 LX316A 化纤 中联等 TZX-100\*20 纸质 中联等 LXZ-800\*100F 铜网 60A60B60C

NX-250\*10 化纤 60A60B60C NX-400\*10 化纤 楚天泵 我厂生产设计煤气液压油滤芯特点 1，煤气液压油滤芯

采用专利技术的内部机械结构，实现了真正意义上的高压反冲洗功能，可轻松地清除滤网截留的杂质，清洗无死角，通量无衰减，保障了过滤效率和长久的使用寿命 2、可延长油液的使用寿命 2.在安装的时候也要保证安装的方向是正确的，避免出现倒置的现象，然后再与框架链接的时候，要避免出现泄漏、变形、破损的现象

低压系列滤芯还设有旁通阀，当滤芯未及时更换时，旁通阀能自动打开，保证系统正常运转

但不能过滤全部油液，也不能保证杂质不进入系统 其他气动液压：SMC、CKD、小金井等 常用规格：5" 10" 20" 30" 40" 接口型式：215 222 226 M30 M36

聚醚砜膜折叠滤芯（PES）：过滤精度高、高、寿命长、化学稳定性好 1.专为滤芯量身打造的全新过滤材质，多层的过滤结构确保高含污能力与脏污分离能力，质地均匀、耐腐蚀、耐疲劳 2 应用范围

1、冶金：用于轧钢机、连铸机液压系统的过滤及各种润滑设备的过滤 公司拥有一批技术力量雄厚的工

作人员，对待工作认真负责，不断完善，始终将客户的需求和利益放在位，从而为客户提供更加的产品以及周到的服务，让每一位客户都能购买的放心，使用的开心

液压油滤芯流动疲劳特性应按ISO3724-90标准进行10万次循环的疲劳试验 贺德克滤芯技术条件：

1) 滤芯耐压差：21MPa 2) 工作温度：-10~+100 3) 过滤精度：5~20 μm 4.) 工作介质：一般液压油