

0950R025W/HC 0950R050WHC 电厂主油泵主系统贺德克过滤器

产品名称	0950R025W/HC 0950R050WHC 电厂主油泵主系统贺德克过滤器
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:玻璃纤维 用途:油除杂质 过滤精度:0.3-20um
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

2.高压液压滤芯适用范围 该系列滤芯是安装在液压传动系统刹车管中用于清除液压控制系统内各电子器件损坏金属粉末及其他残渣使主油道保持清洁，提升液压控制系统使用期限 三、贺德克滤芯如何清洗？清理后，只需要将滤芯从过滤系统取下，用工业化生产液体解决以后放进就能重齿轮轴滤芯2600 R 010 BN4HC/-V-B4-KE50 HYDAC太齿滤芯1284461 1300 R 010 BN4HC/-V-B4-KE50贺德克HYDAC 减速器过液压滤芯 01.NR 1000.32227.10VG.25G.25.B.V.-.S1 INTERNORMEN减速器过液压滤芯310762 01.NR 1000.6VG.10.B.V.- INTERNORMENMEH1492RNTF10N/M50减速器滤芯3MW离心通风机减速器滤芯1.5 亿千瓦离心通风机MEH1449RNTF10N/M50PALL颇尔双精度减速器滤芯HC8300FKS39H-YC11双精度减速器滤芯HC8300FKS24H-YC118祥风750W型离心通风机用0080MG020BN贺德克滤芯HYDAC液压滤芯1250486 0030 D 010 BN4HC油动机工作上滤芯1262949 0110D010BN4HC/-V液压滤芯300064 01.E30.10VG.30.E.P液压传动系统滤芯320407液压传动系统滤芯300300液压传动系统滤芯300290液压传动系统滤芯312426滤芯 HCY-1 43483FKS18H抗燃油滤芯HC8314FKZ16抗燃油滤芯HC9100FKZ8Z抗燃油滤芯HC8300FKZ16Z抗燃油滤芯HC8314FKZ39Z抗燃油滤芯UE619CF24 40ZB9抗燃油滤芯HC9600FKZ13ZPALL滤芯HC9601FDP13Z抗燃油粗滤芯HC9600FKZ8H油动机滤芯HC9020FKZ4Z油动机滤芯HC9020FKZ8H循环滤芯HC8314FKN39HPALL颇尔滤芯H754FKZ13H风能发电pall滤芯HC8314FKP39H*3um风能发电pall滤芯HC8314FKS39H*10um风能发电pall滤芯HC8300FKP39H*3um伴随风力发电行业的蓬勃发展，离心风机维护和保养工作上逐步完善发电企业和服务器生产厂家关注重要之一液压滤芯重要结构有玻纤除菌过滤器、合成纤维除菌过滤器、木浆除菌过滤器，具有同心率高、承受能力大、直度好，不锈钢板材，经久耐用的特点，使用年限各种各样产品不一供应商由于派遣采购部的丰富经验,适用繁琐备品配件,仅需用户提供完整的配件号或预制构件施工图纸,我公司就能方便快捷的价钱,供应产品规格：双头通平压式：孔径 70mm外径 28mm长度技术标准：10、20、30、40英寸特点：以膜为核心的膜折叠滤芯，确立过滤纸资料后，由聚丙烯pp无纺布机（网），分作引流方法层和支撑伸缩式后，插到中心管，放进机壳，各部位均采用无粘合剂的热熔融焊专业性，熔封构成完整的一体滤芯，并没有化学污染物，产品实行完好性检测2、纺织产品：聚脂溶体在不锈钢拉丝流程的净化处理及均匀过滤，空压机的维护保养过滤，压缩气体的除油除水 5、工业设备：造纸机械设备、煤矿工业设备、塑机及大型精密模具制造的进气道和变小空气的净化，烟草生产制造设备和自动喷涂设备的粉尘回收再利用过滤10、各式各样务必作用力的推、挤、压、剪、切、挖掘等相关工

作机器设备：四柱液压机，复合材料的铝合金压铸、成型、冷扎、铝压铸、弯合、裁剪机械设备，塑料注塑成型机、塑料颗粒机等石油化工设备，大拖拉机、水稻收割机及其它砍伐、采掘所使用的农林机械，隧道工程施工、煤矿业与地面发掘出机械设备，各式各样船舶的交流伺服电机等10、各式各样必作用力的推、挤、压、剪、切、挖掘等相关工作机器设备：四柱液压机，复合材料的铝合金压铸、成型、冷扎、铝压铸、弯合、裁剪机械设备，塑料注塑成型机、塑料颗粒机等石油化工设备，大拖拉机、水稻收割机及其它砍伐、采掘所使用的农林机械，隧道工程施工、煤矿业与地面发掘出机械设备，各式各样船舶的交流伺服电机等 3、减少滚柱轴承毁坏低压主打产品滤芯还设有旁通阀，当滤芯未定期维护时，旁通阀能自动打开，保证系统正常运转 技术参数：
滤芯精密等级、结构由过滤和过滤系统的特征明确；
滤芯的过滤系统所采用的玻纤/不锈钢板材锻烧滤网，波浪形整列均匀，大低压损运行；
滤芯精度：1-100 μm； 接口标准：密封垫圈/螺牙/松套法兰等； 公称直径：10~800L/min；
工作温度：-10 ~ 120 甚至在用户不能提供技术资料或原制造商不容易在生产生产制造的条件下，我公司售前技术支持会现场技术指标分析，给与准确的零配件 该明星产品是英国，法国的，国外、意大利等国同行业替代品外泄漏是指机油从电子元器件或管件插孔内部构造向大众泄漏；内泄漏是指电子元器件内部构造由于间隙、毁坏等多种因素有少量齿轮油从高压腔流到低压腔 12、各种各样工作内容组成自动化控制与控制：专用设备、机械加工自动化生产线等5、液化石油气过滤系统控制系统反应灵敏，运行，可以根据不同水源和过滤精度适当调整软化器压差时间和时间设定值主要用途撰写1、用于轧钢机、轧钢液压传动系统过滤以及各类环保机械设备的过滤低压主打产品滤芯还设有旁通阀，当滤芯未定期维护时，旁通阀能自动打开，保证系统正常运转

0950R025W/HC 0950R050WHC 发电站主油泵主系统贺德克过滤系统

关键词：发电站主油泵主系统液压滤芯，贺德克滤芯，价是100.00元/套

产品介绍

特点	详细信息
原材料	玻璃纤维
适用范围	油除污渍
过滤精度	0.3-20um

本产品是可用发电站主油泵主系统的贺德克过滤系统，由玻璃纤维原材料制成，并且具有油除污渍的作用。该过滤装置过滤精度在0.3-20um正中间，能够有效的过滤出液压控制系统水中悬浮物和微小细颗粒物，确保主油道流畅，维护保养分配阀，提升设备使用年限。

优点

- 1.采用玻璃纤维材料制成，耐高温、耐蚀性好。
- 2.过滤精度高，可以有效过滤出细微颗粒和沉渣，确保主油道流畅。
- 3.质优价廉，性价比高。
- 4.简单安装操作方便和维护，确保安装步骤和使用时规范化。

主要用途

本产品用途于发电站主油泵主系统，能够有效的过滤出液压控制系统水中悬浮物和微小细颗粒物，确保主油道流畅，维护保养分配阀，提升设备使用年限。

价格和售后服务

本产品的价格为100.00元/套。企业提供售后服务能力，如有什么情况，请随时在线留言，大伙儿将尽快给您解决，以保证顾客的满意率。