

风筒风量开关,KG5009型风筒风量开关

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 风筒风量开关,KG5009型风筒风量开关 |
| 公司名称 | 济宁市华煤工矿公司 |
| 价格 | 32.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 济宁市金宇西路 |
| 联系电话 | 0155-05475976 15505475976 |

产品详情

风筒风量开关,kg5009型风筒风量开关

在你采购kg5009型风筒风量开关前主要是确定了风筒的直径就可以了。

kg5009型风筒风量开关

是矿井风筒通风安全监测的新型装置,为本质安全型设备。该开关主要用于煤矿井下用于帆布或橡胶等柔性材质风筒的安全监测。它安装在风筒上,离出风口5米处,该开关是监控系统分站及类似监控设备的配接设备,用来进行风筒工作状态的遥测。

主要技术参数

防爆标志：exib

输出开关量：二组（常开接点一组,常闭接点一组）

开关接线能力：1.5mm² ~ 4mm²导线

电缆允许直径：8mm ~ 12mm

风筒允许直径：700mm, 750mm, 800mm

开关动作点（风速）：8m/s

最大传输距离：1km

我公司的开关,接线盒有很多种,主要都是用在皮带机上的,主要有hfkpt1两级跑偏开关,hfklt2双向拉绳开关,xwk-1限位开关,ros-2d跑偏开关,sps-2d拉线开关,khj0.5急停开关,kg1007a胶带跑偏开关,kg9001a拉绳闭锁开关,

kg5007a,gej20速度检测传感器,kg1006a 物料传感器,guj19堆煤传感器等。

联系人：李经理

电话：15505475976