

移动式轻小型起重设备 奥润特厂家 宁阳轻小型起重设备

产品名称	移动式轻小型起重设备 奥润特厂家 宁阳轻小型起重设备
公司名称	山东奥润特起重机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市天桥区国贸花园2-1903室
联系电话	13573190886 13573190886

产品详情

组合式KBK起重机主梁的zuiDa跨度可达几米轻小型起重设备轻小型起重设备轻小型起重设备

组合式KBK起重机主梁的大跨度可达9米，即使在起重量达到2吨的情况下也无需考虑双主梁；但是，当柔性梁系统的起重量在1-2吨之间时，只要超过4-6米的跨度就必须改用双主梁，这会增加手动运行和定位的难度，甚至需要考虑在轨道上安装电驱动，以避免主梁在轨道运行可能发生的问题。

钢结构辅梁

组合式起重机采用桁架式的轨道设计，现场安装时一般都不需额外添加钢结构作为支撑；柔性梁系统的KBK轨道则必须安装在额外的钢结构下，以满足了辅梁的要求，与同样规格的工位起重机比较，组合式起重机外观更为简洁美观。

净空高度

由于无需额外的钢结构作为支撑，组合式起重机的净空高度比柔性梁系统要求的要小很多，更小的净空高度意味更大的有效提升空间，对于空间比较密集的厂房而言，净空高度往往是关键因素。

运行情况

对于刚性设计的组合式起重机，主梁在轨道上运行时不会出现偏斜行走的情况；而柔性梁系统的特点则是，主梁的其中一段会比另一段提前行走（当葫芦小车不在主梁中央位置的情况下），形成偏斜行走的状况，很可能导致型轨小车在主梁上卡死的情况出现。

常规KBK轻小型起重机用途轻小型起重设备

标准直线段轨道。用途：可以多段对接成单轨直线输送线，也可以多段对接安装成两条平行直线轨道供k bk柔性悬挂起重机做大车运行轨道，还可以一个标准段或两个标准段平行k bk组合成柔性悬挂起重机主梁。

柔性双梁悬挂起重机由KBK标准组件组成，由于它的起升葫芦被悬挂在两个KBK主梁之间的小车架上，因此双梁悬挂起重机可以提供比单梁起重机更高的起升空间。

由于设备自重轻、运行小车操作轻便，KBK柔性单梁悬挂起重机可以轻松地实现手动移动，能够快速可靠地输送那些粗大笨重的工件。

KBK-LD型柔性组合式单梁悬挂起重机是利用标准直线段轨道和其他辅助标准件组合而成。轨道配件包含(kbkII轨道、KBKII轨道用端盖、KBKII轨道、KBK轨道用端盖、尼龙滑块、KBK轨道小车、连接板、电缆夹、扁电缆等配套组件)

主梁两端的小车行走部分，可在与主梁方向垂直的两条平行轨道中运行，单梁与各类型固定式环链电动葫芦配套使用，的KBK驱动装置带动葫芦沿着主梁方向运行。

该种产品用于平面物料运输，使用于车间仓库等场地。柔性组合式单梁悬挂起重机由于有特殊的柔韧性和自由度，它可以倾斜于运行轨行走,也可以在变跨度轨道中行走,也可在两根同园心毫轨中运行,这对于其他种类的同类产品来说是不可能实现的，柔性组合式单梁悬挂起重机跨度0m，起重2500kg

本公司主营组合式起重机、k bk自立起重机、柔性起重机、刚性起重机等起重设备，质量可靠，售后完善，放心选购

公司拥有完整、科学的质量管理体系，专注起重行业多年。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈!