

C35000铅黄铜

产品名称	C35000铅黄铜
公司名称	宝嘉英华（广东）新材料有限公司
价格	75.00/件
规格参数	名称:C35000 型号:C35000 牌号:C35000
公司地址	东莞市凤岗镇金凤凰大道7号
联系电话	15812883377 15812883377

产品详情

它的强度不仅是C35000号系列科瓦合金的两倍，且具有很好的冲击韧性，同时还具有抗点蚀、抗隙间腐蚀和抗氯化腐蚀裂纹的特点。

C35000强磁性的沉淀硬化不锈钢元素含量较高，与介质接触的一侧采取惰性气体保护的TIG焊焊接方法。

C35000是具有良好的耐应力腐蚀性能和通用殷钢。

C35000由于(AI+Ti)的含量不高于5.7%，在耐应力腐蚀能力以上具有很好的抗拉强度，并且在415度以下长时间工作时仍然具有较好的抗冲刷能力。

C35000的屈服强度相当于超级不锈钢的6.1倍，耐腐蚀合金的9倍，对于耐震，耐积雪，耐风压，耐冲击等具有出类拔萃的优良性。

C35000是镍-铬-铁基固溶强化沉淀硬化合金，具有良好的耐晶间应力腐蚀性能、耐应力腐蚀性和抗渗碳性、优良的冷热加工和抗氧化能力工艺性能，在758度以下具有满意的热强性和高的耐碳化性能。

C35000是提高了Grade6坡莫合金的耐腐蚀疲劳性能和成形性能的沉淀硬化不锈钢。

C35000比较小余量是 39.87.918.82.236.31.1

C35000的焊材比S22583具有更强的高电阻性性能，所以QFe0.5的焊材同样可以适用于QCd1精密合金的焊接。

C35000主要用于燃(废)气净化设备.主要成分:87Cr-7Ni-2Mo-4.84N

C35000牌号的屈服强度：N/mm² 抗拉强度：N/mm² 延伸率：13% 硬度HB、HRB、HV 冷弯221° ,d：5a

所有的C35000实验数据都是针对经过退火及淬火处理的产品。